


# Euku coloring oil



## 1 Productbeschrijving

Gekleurde stevige impregnatie op basis van natuurlijke oliën. Gemakkelijk te hanteren en oplosmiddel-vrij. Door zijn hoge doorgroting ontstaat een hoge slijtvaste vloer.

Kleuren:

Snow (White)

Black

Light Grey

Coffee

Hazel

Mahogany

Pine

Cherry

Red Ebony

## 2 Toepassing

Olie voor gekleurde hout, parket en kurk vloeren.

Breng de Euku olie gelijkmatig aan met een spatel. Werk bij een sterk zuigende vloer nat-op-nat. Na 15-30 minuten met een pad machine de vloer te hebben bewerkt dient het overblijvende olie verwijderd te worden. Hierna dient de vloer gepolijst te worden voor een glanzende uitstraling.

De vloer nat spuiten voor de behandeling wordt aanbevolen voor de behandeling, omdat dit de kleurdichtheid en kleurvastheid erg verbeterd.

## 3 Technische gegevens

Bevat bestanddelen: natuurlijke oliën en wassen, gewijzigde plantaardige oliën, droogmiddelen zonder lood en kobalt. VOC (g / l) <1 / GISCODE: Ø10 + / 2004/42 / IIA (f) (700) 700


ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. GHS / CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de GHS / CLP-verordening.

Buiten het bereik van kinderen. Volledig geleegde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.

## 4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

## Euku coloring oil



CC - Dr. Schutz  
GmbH  
Z-157.10-155  
Z-157.10-157  
Z-157.10-156

Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



trowel

### 5 Droogtijd

Kan voorzichtig op gelopen worden of aan gewerkt worden na 24 uur (bij 23 ° C, 50% relatieve vochtigheid en luchtbeweging). Na 10 dagen op z'n vroegst kan tapijt worden gelegd.

Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kunnen de droogtijd aanzienlijk verhogen.

Het gebruik van een ventilator wordt aanbevolen om olie harden te verbeteren.

### Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge  
Kwaliteits vloerreinigings- en  
Onderhoudsproducten en  
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV  
Utrechtsestraatweg 198B  
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040

Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.