



Euku oil 2 plus fs

1 Productbeschrijving

Diepe impregnatie op basis van natuurlijke olie. Opent poriën, oplosmiddelvrij, gemakkelijk toe te passen.

2 Toepassing

Basis impregneren van geschuurd hout en parketvloeren. Optioneel voor gebruik met de reactieve additief Master OilPlus.

De ondergrond moet professioneel geschuurd en gevoegd zijn, en in een schone, droge toestand, vrij van olie, was en stof zijn. Wij raden Master Fill voor voegwerk. Dweil de hele vloer met helder water, met een licht vochtige dweil en laat het ongeveer 30 minuten drogen. Verdeel gelijkmatig op de ondergrond met een spaan of rakel. In het geval van een sterk zuigende ondergrond, wees voorzichtig om strijkranden vermijden. Herhaal het proces nat-op-nat, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout. Na 15-30 minuten met een pad machine de vloer te hebben bewerkt dient het overblijvende olie verwijderd te worden. Hierna dient de vloer gepolijst te worden voor een glanzende uitstraling.

3 Technische gegevens

Bevat bestanddelen: natuurlijke oliën en wassen, gewijzigde plantaardige oliën, droogmiddelen zonder lood en kobalt. Voc (g/ l) <1/2004/42/ IA (f) (700) 700

ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Buiten het bereik van kinderen. Volledig gelegeerde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.

4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.




Euku oil 2 plus fs

5 Droogtijd

Kan voorzichtig op gelopen worden of aan gewerkt worden na 24 uur (bij 23 ° C, 50% relatieve vochtigheid en luchtbeweging). Na 10 dagen op z'n vroegst kan tapijt worden gelegd.

Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kunnen de droogtijd aanzienlijk verhogen.

Het gebruik van een ventilator wordt aanbevolen om olie harden te verbeteren.



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Euku oil 2 plus fs

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingsystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.