

Produkt-Information**Multi Clean 350****1. Produktbeschreibung**

Leistungsstarke Kombimaschine mit gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung

textiler Bodenbeläge mit Carpetlife Tebo activ Granulat. Massiert das Granulat in den Floor ein und nimmt es mit Hilfe der speziellen Schmutzfangbehälter nach der Reinigung wieder auf. Optimale Reinigungswirkung.

von Hartböden (PVC-, Linoleum-, Kautschuk- und Steinböden) mit dem Grundreiniger R, Aktivreiniger R 280 oder PU Reiniger. Der Boden wird auch in tieferen Strukturen intensiv gereinigt.

von Außenflächen. Holz-, WPC- und Steinterrassen im Außenbereich können unter Verwendung des Entgrauers entgraut werden oder mit dem Intensivreiniger für den Außenflächen effektiv gereinigt werden.

- Spezielle abnehmbare Schmutzfangbehälter für das Aufnehmen des mit dem Schmutz beladenen Reinigungsgranulates nach der Reinigung; dadurch Einmassieren und Aufnehmen mit nur einem Gerät.
- Ergonomisch geformter Bügelgriff für bedienerfreundliches Arbeiten.
- Transportrollen für bequemes Transportieren und Abstellen des Gerätes.
- Unterschiedliche Bürsten mit optimierter Borstenlänge und -dichte für ein optimales Reinigungsergebnis und eine bestmögliche Anpassung an die individuellen Anforderungen des Belages und Objektes. Lieferung inkl. Bürstensatz blau.

**2. Technische Daten**

Type:	Multi Clean 350	Gewicht:	21,3 kg
Spannung/Frequenz:	230 V/50 Hz	Kabellänge:	10,0 m
Gesamtleistung:	600 W	Arbeitsbreite:	350 mm
Lagerung:	VA-Lager	Spritzwassergeschützt:	IP X4
Reinigungsleistung: je nach Untergrund und Härtegrad der Bürste bis max. 200 m ² /h			
Bürstendrehzahl: je nach Untergrund und Härtegrad der Bürste bis max. 480 U/min			

3. Zubehör

- Bürstensatz weiss (weich) – zur Teppichreinigung von empfindlicheren Polkonstruktionen
- Bürstensatz blau (mittel) - zur Teppichreinigung mit robusten Pol
- Bürstensatz braun (hart) – zur Teppichreinigung mit robustem Pol und zur Intensivreinigung von elastischen und mineralischen Hartböden
- Bürstensatz schwarz (extra hart) – für Aussenreinigung und Intensivreinigung von Hartböden

IPX4: Die Maschine ist entsprechend DIN 40050 und DIN EN 60529 gegen allseitiges Spritzwasser (als Schutz gegen das Eindringen von Wasser aus jeder Richtung gegen das Gehäuse, unter Verwendung einer Wassermenge von 70 Milliliter pro Minute, welche 10 Minuten lang aus einem sich um 180 Grad bewegenden Schwenkrohr austritt), geprüft. Die Maschine ist nicht in stehendem Wasser zu verwenden. Maximale Flächenleistung der Maschine unter Verwendung einer maximalen Wassermenge von 4,2Liter/Stunde.

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

