

ESD Floor Cleaner

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungskonzentrat mit stark benetzenden Eigenschaften. Zur Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von Hartböden. Besonders empfohlen für ableitfähige Böden, auch nach Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Siegeln.

- Streifenfreie Reinigung.
- Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen.
- Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern.
- In Anwendungskonzentration pH-neutral.
- Geeignet zur Anwendung in Reinigungsautomaten.

2. ANWENDUNG

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

Zur Unterhaltsreinigung 1:200 (50 ml auf 10 l) mit Wasser verdünnen und den Boden mit dieser Reinigungslösung nebelfeucht wischen. Trocknen lassen. Für die Anwendung im Scheuer-/Saugautomaten kann die Verdünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 l) erhöht werden.

Zur Bauschlussreinigung im Verhältnis 1:10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser) verdünnen. Reinigungslösung mit dem Wischmop satt auf dem Belag verteilen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit schrubben, bei größeren Flächen mit Einscheibenmaschine / rotes Pad. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser streifenfrei nachwischen.

3. VERBRAUCH

Unterhaltsreinigung: 0,1 Liter auf 100 m²

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / 5% und darüber, jedoch weniger als 15% nichtionische Tenside / unter 5% anionische Tenside / Duftstoffe LIMONENE / Konservierungsmittel (BRONOPOL OCTYLISOTHIAZOLINONE GLUTARAL)

GISCODE GU40 (Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: 46G0-R0X9-R00M-WA7J

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

ESD Floor Cleaner

6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.