

Elastic Filler

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnellhärtender 2K-Polyurethan-Reparaturfüller. Zur Füllung von Löchern und Fugen in fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen vor der farblichen Versiegelung mit Dr. Schutz PU Color / ESD Colorbase.

- Ideal für Kleinstflächenreparaturen.
- Selbstverlaufend.
- Leicht zu verarbeiten mit der Kartuschenpistole.
- Kein Schrumpf.
- Elastisch.
- Gut schleifbar.

Untergründe:

- PVC / LVT
- Linoleum
- Epoxy-Verlaufsbeschichtungen / PU-Verlaufsbeschichtungen
- Estrich / Fliesen

Lieferform:

2x300 ml 2K-Doppelkartusche mit Mischdüse.

Mischdüsen sind bei Bedarf separat zu bestellen.

Nur für die professionelle Anwendung. Es muss vor der gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung zum Umgang mit Isocyanaten erfolgen. (<https://bauportal.bgbau.de/bauportal-32022/thema/branchenuebergreifend/online-schulung-zum-umgang-mit-isocyanaten>)

2. ANWENDUNG

Die zu füllende Vertiefung gründlich reinigen und anschleifen. Kartusche in Kartuschenpistole einlegen und Mischdüse aufschrauben. Pistole aufrecht halten, pressen und die ersten 20 ml ausgepresste Mischung verwerfen. Erst jetzt die zu füllende Vertiefung vollpressen. Überstand mit der Spachtel abziehen. Zügig arbeiten. Die Mischung reagiert schnell und bereits in der Düse.

Nach Aushärtung muss mit dem umliegenden Belag eben geschliffen werden (Körnung 80 – 180). Ein stärkerer Überstand kann auch vor dem Schliff mit dem Messer abgeköpft werden. Die Überversiegelung kann unmittelbar erfolgen.

Hinweise:

- Zügig arbeiten! Man hat nur wenige Minuten Verarbeitungszeit, auch für das Material in der Mischdüse.
- Durch Kühlen der Kartuschen vor der Anwendung verlangsamt sich die Aushärtungsreaktion und man hat ein paar Minuten mehr Verarbeitungszeit.
- Wir empfehlen vor Ausführung der Arbeit einen Plan für zügiges Arbeiten anzulegen.

Elastic Filler

- Zu füllende Fugen zur Verbesserung der Flankenhaftung seitlich sauberschneiden.
- In 2K-Mischdüsen kann es bei den ersten Millilitern zu Fehlmischungen und Unterhärtungen kommen.
- Material, welches nach 15 Minuten noch sichtlich weich oder gar flüssig ist, ist unterhärtet aufgrund nicht ausreichenden Vorlaufs und wird nicht korrekt erhärten. Das nicht härtende Material ist zu entfernen und durch korrekt gemischtes zu ersetzen.
- Bei langsamer Arbeit und Reaktion in der Mischdüse ist diese zu entsorgen und mit neuer Mischdüse neu zu starten. Es kommt sonst zu Gegendruck und Leckage in der Kartusche nach hinten.
- Wird das Gebinde nicht entleert, kann die Kartusche mittels des Schraubdeckels wieder verschlossen und wieder verwendet werden. Vorgehen wie unter Anwendung beschrieben (auch Vorlauf).
- Reinigung der Arbeitsmittel mit Aceton. Ausgehärtet nur mechanische Entfernung möglich.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.

3. VERBRAUCH

Nach Bedarf.

4. TROCKENZEIT

Schleifbar und überarbeitbar nach 45 Minuten.

Niedrige Temperaturen können die Aushärtungszeit nachhaltig verlängern. Erhöhte Temperaturen wirken reaktionsbeschleunigend.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 12 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Polyurethanharze / Füllstoffe

ADR/RID: UN 3082

CLP/GHS: Comp. A: GHS07, GHS08, Gefahr. UFI: 0G71-W0YV-R00Q-5U51 Comp. B: GHS07, GHS09, Achtung. UFI: TJ71-EOP9-2007-U5R3

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.

Elastic Filler

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.