

Flex Add

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Systemkomponente. Flexibilisierender Zusatz für isocyanatvernetzte 2K-Systeme. Zu verwenden auf besonders weichelastischen Untergründen. Shore D <60. Kombinierbar mit wasserbasierten Dr. Schutz Siegeln sowie strato Parkettversiegelungen in den dort angegebenen Anwendungsbereichen.

- Reduziert Rißbildung im Lack bei Punktbelastung.
- Leicht zu verarbeiten.
- Effektiv im Ergebnis.

Untergründe:

- Kautschuk / Gummi
- PU-Verlaufsbeschichtungen

Hinweis: Die Anwendung führt zu erhöhter Mattierung.

2. ANWENDUNG

Dr. Schutz FlexAdd mit dem jeweils zur Anwendung kommenden Crosslinker vormischen, 200 ml FlexAdd auf 500 ml Crosslinker. Diese Mischung dem jeweiligen Stammlack wie dort beschrieben untermischen und verarbeiten.

Hinweise:

Die Mischung mit dem Crosslinker muss innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden.

3. VERBRAUCH

Abhängig von der Anwendung des Stammsystems.

4. TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Polyester

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: EFG0-900G-P003-WAYR

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Flex Add

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Flex Add

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
tel +49 (0) 228 95352-0
fax +49 (0) 228 95352-29
e-mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
tel +41 (0) 44 533 45 00
fax +41 (0) 44 533 45 01
e-mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer
tel +43 (0) 664 3562985
fax +43 (0) 463 265526 8178
e-mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.