

Fugen Color / Grout Color

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezieller, wasserbasierter, farbig pigmentierter 1K-Polyurethansiegel mit Wasserglasvergütung. Für das Auffrischen von bestehenden, zementären Fugen bei Fliesen und Plattenbelägen, welche mit dem PU Anticolor-Siegeln nachversiegelt werden. Nur für die professionelle Anwendung.

Erhältliche Farbtöne:

Beige / Lichtgrau / Anthrazit / Weiß

Hinweise:

Nicht empfohlen für raue und offenporige Fliesen.

Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter.

Auftragsbezogene Fertigung.

2. ANWENDUNG

Der Boden muss vor der Behandlung mit Fugen Color gründlich gereinigt werden. Nicht zuletzt, weil die gesamte Fläche im Nachgang des Fugenauffrischens mit Dr. Schutz PU Anticolor, nachlackiert werden muss. Auch die Fugen müssen penibel gereinigt werden. Diese müssen frei von jeglichen haftungsmindernden Substanzen und Ablagerungen wie z.B. Kalk- und/oder Urinstein sein.

Daher empfiehlt es sich die Fläche erst alkalisch, z.B. mit Dr. Schutz Grundreiniger R erstzureinigen und im Anschluss mit Dr. Schutz Inolit Pulver sauer unter Zuhilfenahme der Dr. Schutz Gritbürste grün oder schwarz unter einer Einscheibenmaschine (min. 40kg) nachzureinigen. Im Anschluss die Fläche mit klarem Wasser unter Zuhilfenahme von Dr. Schutz High Performance Pad nachspülen bis zur Neutralität der Oberfläche.

Nach optischer Trocknung der Fuge, kann mit dem Auftrag von Fugen Color begonnen werden. Material gut aufschütteln. Mithilfe der Auftragsflasche die Farbe mittig auf die Fuge in einer dünnen, „Strichellinie“ ausbringen und entlang der Fuge mit der Fugenbürste gleichmäßig durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen einmassiert. Der verstrichene Anteil der Farbe auf der Fliese sollte geringgehalten werden. Etwa 3 – 5 Minuten antrocknen lassen, dann das überschüssige Material mit einem feuchten, nicht nassen, Mikrofasertuch von der Fliese entfernen. Dabei darauf achten, dass nicht direkt in den Fugen gereinigt wird. Es empfiehlt sich, den Überschuss diagonal zur Fliesenfuge abzuwischen. Dies vermindert den „Druck“ auf die frische Fuge und die Farbe wird nicht aus der Fuge gewaschen. Abschnittsweise in „Armlängenradius“ arbeiten. Dies erleichtert die Arbeiten vor allem bei kleinformatigen Fliesen- und Plattenbelägen. Mit der Überarbeitung mit Superbond und PU Anticolor kann nach frühestens 2 Stunden Trockenzeit begonnen werden. Hierzu die jeweiligen Produktinformationen beachten.

Hinweise:

- Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein. Er muss frei von Pflegemittelresten und nicht-haftenden Altbeschichtungen sein, und sich in einem angerauten, sauberen, trockenen, öl-, wachs- und

Fugen Color / Grout Color

staubfreien Zustand befinden. Für die Entfernung von Kalkablagerungen bzw. Urinstein empfehlen wir die Anwendung von Inolit Aktivpulver.

- Reinigung der Arbeitsmittel mit Wasser. Ausgehärtete Produktreste sind nur mechanisch zu entfernen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.
- Die Regeln des Fachs sind zu beachten.

3. VERBRAUCH

30 – 35 m² pro kg bei 30 x 30 cm Fliesen/Platten. Je nach Fugengröße und Fliesen- bzw. Plattenformat variieren die Verbrauchsmengen.

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (1-3 Stunden) .

Hinweise:

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Die Verdunstung des Wassers kann durch Luftbewegung beschleunigt werden. Wir empfehlen hierzu unseren Trocknungsventilator Dr. Schutz TG1.

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 6 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebänden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Polyurethan / Pigmente / Glycoether / Kieselsäuren / Wachse / Additive

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3+ (1K-Wassersiegel, VOC 5-15%, NMP-frei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: 6501-W0A4-Q00N-XTMJ Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Fugen Color / Grout Color

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Rückstände und Verfärbungen können entstehen, wenn überschüssiges Material zu lange trocknet! Diese daher unbedingt rechtzeitig entfernen!
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Fugen Color / Grout Color

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.