

Profi Grundreiniger

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Kraftvoller Grundreiniger mit hoher Alkalität. Zur Grundreinigung alkalibeständiger Bodenbeläge. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen.

Systemempfehlung bei der Vorbereitung von Bodenbelägen vor der Anwendung von Dr. Schutz PU Versiegelungen. (*)

- Für den professionellen Einsatz im Objekt.
- Kurze Einwirkzeit.
- pH 14

Untergründe:

- PVC / LVT mit fester Verklebung zum Untergrund.
 - Steinböden.
- Der Untergrund ist vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit zu prüfen.

2. ANWENDUNG

Angrenzende Flächen sauber abkleben und vor Benetzung schützen.

Anwendungsdosierung: Startempfehlung 1:5 mit Wasser verdünnen, je nach Bedarf auch unverdünnt oder 1:10.

Reinigungsflotte mit einem Wischmop satt vorlegen. 10 Minuten Einwirkzeit empfohlen. Belagsfläche mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine und geeignetem Pad bzw. Gritbürste intensiv und langsam gründlich bearbeiten. Schmutzflotte absaugen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Mit klarem Wasser und Padmeister oder Einscheibenmaschine zur vollständigen Entfernung von Reinigerresten nachspülen. Neutralisationsflotte absaugen und gut trocknen lassen.

Das Reinigungsergebnis ist fachkundig zu bewerten. Schmutz und Pflegebefilmungen sowie sonstige haftungsgefährdende Rückstände müssen entfernt sein. Die Einpflege bzw. Versiegelung erfolgt nach vollständiger Trocknung.

Hinweise:

- Die Auswahl des Pads richtet sich nach der anschließenden Einpflege: Rot bei Wischpflegen (Dr. Schutz R1000). Grün bei Verwendung einer Pflegebefilmung (Dr. Schutz Vollpflege, Bodenglanz, Secura, Selbstglanz, Medica) . Dr. Schutz Sanierungspad auf neuen Belägen mit werkseitiger PU-Vergütung zur Intensivreinigung vor einer Versiegelung mit Dr. Schutz Lacken sowie einer geplanten Einpflege. High Performance Pad bei starken Aufschichtungen sowie bei der Renovierung unstrukturierter Böden vor einer Versiegelung mit Dr. Schutz Lacken.
- Auf strukturierten Belägen oder bei starken Aufschichtungen löst die Grundreinigerflotte effektiv Schmutz oder anlösbare Pflegefilme unter Zuhilfenahme von Dr. Schutz Gritbürsten. Standardempfehlung ist die Gritbürste Grün, bei stärker oder tiefer strukturierten Oberflächen ist die feinere Gritbürste Rot empfohlen. In Extremfällen hartnäckiger Beschichtungen empfehlen wir die sehr harte Gritbürste Schwarz.

Profi Grundreiniger

- Bei geplantem Aufbringen einer Dr. Schutz PU Versiegelung ist im Spülschritt vollflächiges und sorgfältiges Anschleifen mit dem Dr. Schutz Prep Pad vorgegeben. Auf stets gute Spülung des Pads achten.
- Die Bearbeitung von Randbereichen erfolgt optimal mit dem Dr. Schutz Padmeister.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, unvernetzt-lackierte Oberflächen) nicht benetzen.
- Zur Abführung des Wassers und beschleunigten Trocknung empfehlen wir den Einsatz des Dr. Schutz Trockengebläse TG1.
- Bei der Grundreinigung schwimmend verlegter Beläge oder schlecht verklebter Beläge, insbesondere LVT, ist die Vorlage von Reinigungsflotte und die Einwirkzeit durch kleinere Reinigungsabschnitte niedrig zu halten. Eine unkontrollierte Hinterwanderung des Belags mit Wasser kann in nicht vorhersagbaren Schäden resultieren.
- Bitte bewerten Sie generell bei Vorgängen mit erhöhtem Wassereinsatz die Wasserbeständigkeit des gesamten Bodens. Zum Beispiel eine Verlegung auf Spanplatte kann bei undichtem Belag im Rahmen einer Grundreinigung ungünstige Konsequenzen nach sich führen.
- Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und für gute Durchlüftung der zu reinigenden Räume sorgen.

3. VERBRAUCH

Grundreinigung: 10 m²/l unverdünnt bis 50 m²/l bei Verdünnung 1:5, bei einer Auflage der Wischflotte von 100 ml/m².

Reichweite: Bei 5l 50 m² unverdünnt, bis 500 m² bei Verdünnung 1:10

Der Verbrauch kann situationsgegeben deutlich abweichen. Der Verbrauch ist der Menge zu entfernenden Pflegefilms anzupassen.

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / unter 5% nichtionische Tenside , anionische Tenside , NTA (Nitrilotriessigsäure und deren Salze) / Duftstoffe LIMONENE CITRAL / Lösemittel

GISCODE GG80 (Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig)

ADR/RID: UN1814, 8/III

CLP/GHS: GHS05, Gefahr. Enthält: Kaliumhydroxid. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: 5M00-Q0KT-P00G-F95K

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Profi Grundreiniger

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- (*) Beachten Sie die Technische Information 002 „Vorbereitung von Untergründen“.
- Beachten Sie objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.