



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula dark spot remover

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Entfernt metallbedingte Verfleckungen auf Holz. Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück. Einfach in der Anwendung. Gut haftend und tropfgehemmt.

2. ANWENDUNG

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

Aufsprühen und 10 mindestens Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf mit weißem Pad oder Kunststoffspülbürste in Holzfaserrichtung einarbeiten. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Behandlung wiederholen. Nach dem Trocknen Holzoberflächen neu einpflegen. Geölte Oberflächen zum Beispiel mit eukula refresher Classic.

Hinweise:

- Säureempfindliche Oberflächen vor Spritzern schützen, z.B. mit Schutzfolie abdecken. Bei Anwendung Kontakt mit Metall vermeiden. Möglichst kunststoffgebundene Pinsel oder Kunststoffbürsten verwenden.
- Zur Entfernung von bleibenden Flecken und Verfärbungen oder zum Erreichen einer glatten Oberfläche, das trockene Holz zusätzlich abschleifen. Auf metallfreie und stets scharfe Schleifmittel achten. Den Schleifstaub vollflächig mit einem feuchten Tuch (!) entfernen oder abspülen.
- Das Verbleiben einer Aufhellung ist möglich.

3. VERBRAUCH

150-200 g/m² (Reichweite: 5-7 m²/l)

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Oxalsäure / unter 5% nichtionische Tenside / Additive

pH: 2-2,5

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula dark spot remover

CLP/GHS: GHS05, Gefahr. Enthält: Oxalsäure . Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. UFI: F471-W079-H00R-HFTS

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula dark spot remover

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.