



**eukula**<sup>®</sup>  
WOOD.FLOOR.LOVE

## eukula hardwax antislip R10 add

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutsicherheit. Anwendung in der Endschicht bei der Applikation des Lacksystems.

- Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung.
- Effektiv im Ergebnis.
- Mischungsverhältnis 10:1
- Geprüft nach DIN 51130, Rutschklasse R10
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Richtlinien. abZ-Nr. Z-157.10-213 (Deutschland)

### 2. ANWENDUNG

Gut aufschütteln. Dem Stammsystem im Verhältnis 1:10 untermischen. Dünn mit ca. 50 ml/m<sup>2</sup> die Finish-Schicht gleichmäßig ausrollen.

Hinweise:

- Die kombinierte Anwendung mit anderen Komponenten des eukula hardwax Systems ist optional möglich.

### 3. VERBRAUCH

4-5 ml/m<sup>2</sup> bei MV 10:1 im Grundierauftrag. Reichweite: 20 m<sup>2</sup> pro 100 ml.

### 4. TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben.

### 5. REINIGUNG & PFLEGE

Wie für das Stammsystem beschrieben.

Zum Erhalt der Charakteristik der Oberfläche empfehlen wir eine gelegentliche Nachversiegelung im Sinne einer Pflege.

### 6. LAGERUNG



**eukula**<sup>®</sup>  
WOOD.FLOOR.LOVE

## eukula hardwax antislip R10 add

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### 7. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe ( Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ) / Kieselsäuren / Additive

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: PKE0-40TR-X006-CU5A

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

[www.eukula.com](http://www.eukula.com) / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



**eukula**<sup>®</sup>  
WOOD.FLOOR.LOVE

## eukula hardwax antislip R10 add

### eukula – contact us

Hauptsitz  
Deutschland

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0  
fax +49 (228) 95352-29  
email: zentrale@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH  
9500 Wil, Suisse  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500  
fax +41 (44) 5334501  
email: info@floorconcept.ch  
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985  
fax +43 (463) 265526-8178  
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.