



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula hardwax nature add

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Anfeuerungsreduzierendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt“. Anwendung in der Grundschicht bei der Grundbehandlung abgeschliffener Holz- und Parkettfußböden sowie Korkböden und OSB-Platten. Besonders empfohlen für die Anwendung auf hellen Holzsorten.

- Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung.
- Effektiv im Ergebnis.
- Mischungsverhältnis 10:1
- Bei Anwendung zusätzlich in der Finish-Schicht deutlicher Weißlasur-Effekt.
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Richtlinien. abZ-Nr. Z-157.10-213 (Deutschland)

2. ANWENDUNG

Gut aufschütteln. Dem Stammsystem im Verhältnis 1:10 untermischen. Dünn nass-in-nass mehrfach ausrollen, zuletzt für ein gleichmäßiges Bild in Richtung des Holzes. Schichtbildung vermeiden.

Hinweise:

- Bei stärkerem Auftrag als der Saugfähigkeit des Holzes entsprechend tritt ein weißlicher Lasureffekt auf.
- Wird auch in der zweiten Schicht mit dem add gearbeitet, so tritt in jedem Fall ein weißlicher Lasureffekt auf.
- Generell sind Lasuren im Rollauftrag auf Großflächen wie dem Boden mit erhöhten Anforderungen an den Verarbeiter verbunden. Rollenspuren sind leicht möglich.
- Ist auf dunklen oder porigen Hölzern der Effekt zu stark, so kann problemlos das add auch in geringerer Menge eingemischt werden. Vorprobe empfohlen.
- Die kombinierte Anwendung mit anderen Komponenten des eukula hardwax Systems ist optional möglich.

3. VERBRAUCH

4-5 ml/m² bei MV 10:1 im Grundierauftrag. Reichweite: 20 m² pro 100 ml.
Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula hardwax nature add

4. TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben.

5. REINIGUNG & PFLEGE

Wie für das Stammsystem beschrieben.

6. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe (Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.) / Pigmente / Kieselsäuren / modifizierte Pflanzenöle / Additive

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: CGE0-N04C-M00Q-PGK8

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula hardwax nature add

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.