



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula polish

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelbasiertes flüssiges Wachspolish. Zur Reinigung und Pflege von Hartböden.

- Lösung spezieller Hartwachse.
- Milder Geruch bei der Verarbeitung.
- Leicht zu verarbeiten.
- Stark wasserabweisender Effekt.
- Stark reinigender Effekt.

Untergründe:

- Versiegelte Holzböden / Geölte Holzböden
- Linoleum
- Steinböden.

Empfohlen zur Kantenimprägnierung von werkseitig versiegeltem Fertigparkett.

Geeignet zur Entfernung unausgehärteter (!) Kleberreste bei der Verlegung von versiegeltem Fertigparkett.

2. ANWENDUNG

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen, Boden trocknen lassen. Gut aufschütteln. Mit einem Tuch dünn auftragen und nach einer kurzen Trockenzeit streifenfrei auspolieren.

Hinweise:

- Zur Entfernung von Verunreinigungen und unausgehärteten Kleberresten eukula polish flüssig einreiben und mit Tuch entfernen.
- Zur Kantenimprägnierung von Fertigparkett Fugen mit dem flüssigen Produkt einlassen, Überstand abwischen und anschließend auspolieren.
- Bei zu stark getrocknetem Wachs, welches sich dann nicht mehr polieren lässt, nochmals eukula polish auftragen und auspolieren.

3. VERBRAUCH

30-50 ml/m² (20-30 m²/l)



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula polish

4. TROCKENZEIT

Nach Polieren sofort begehbar.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe / Wachse

GISCODE GH10 (Holz- und Steinpflegemittel, entaromatisiert)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS08, Gefahr. Enthält: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: 6EE0-40EY-A007-1506

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.
- Mit Wachs eingelassene Oberflächen sind stark wasserabweisend und können nicht ohne weiteres mit wasserbasierten Pflegemitteln überarbeitet werden. Es ist zunächst eine Intensivreinigung vorzunehmen.
- Mit Wachs gepflegte Böden weisen eine niedrige Gleitreibung auf. Bei Bedarf höherer Trittsicherheit ist die Pflege mit dem wasserbasierten eukula care empfohlen.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula polish

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.