



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula refresher easy

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Auffrischende Pflege für geölte Oberflächen im Innenbereich. Besonders empfohlen für eukula hardwax geölte Fußböden.

- Mit starker Reinigungswirkung.
- Basierend auf Pflanzenölen, Harzen und Carnaubawachs.
- Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter.
- Seidenmattes Oberflächenbild.
- Milder Geruch bei der Verarbeitung.
- Bei Fußbodenheizung geeignet.

Nicht empfohlen für beschichtete Oberflächen ohne Anfeuerung, zum Beispiel Beschichtungen mit wasserbasierten Ölen und sonstigen Wasserlacken.

Erhältliche Varianten: Farblos / Weiß

2. ANWENDUNG

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen, Boden trocknen lassen.

Gut aufschütteln. Zur Pflege mit einem eukula Pflagetuch, eukula T-Wischer oder einem eukula refresh pad in Holzrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Trocknen lassen.

Zur Reinigung und Fleckenentfernung satt vorlegen und schonend in Richtung des Holzes mit einem eukula Pflagetuch oder grünen Reinigungspad ausreiben. Überstand mit trockenem eukula Pflagetuch aufnehmen und rückstandsfrei auspolieren.

Alternativ kann das Produkt auch mit der Einscheibenmaschine oder dem Floorboy und untergelegtem Polierwolltuch aufgetragen und eingearbeitet und rückstandsfrei auspoliert werden.

3. VERBRAUCH

10-20 ml/m² (50-100 m²/l).

Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula refresher easy

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden. Endgehärtet nach 3 Tagen. Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: modifizierte Pflanzenöle / Carnaubawachs / aliphatische Kohlenwasserstoffe / Glycoether / blei- und kobaltfreie Trockenstoffe

GISCODE Ö60+ (Stark lösemittelhaltige Öle/Wachse, entaromatisiert, oximfrei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS08, Gefahr. Enthält: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: GU51-90VA-X00A-MC2T

Farblos / 9971-W0M3-400R-U4YW Weiß

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula refresher easy

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Geölte Oberflächen zeigen ein arttypisches Gilbungsverhalten. Dieses kann insbesondere bei hellen Böden und bei Lichtabdeckungen zu Auffälligkeiten führen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Beachten Sie die eukula Pflegeanweisung für Holz- und Korkböden.

www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula refresher easy

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.