

## TERRASSEN-ÖL

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

**TERRASSEN-ÖL, schützt und verschönert alle horizontalen und vertikalen, nicht und begrenzt maßhaltigen Außenholzflächen rund um die Terrasse z.B. Terrassendielen, Poolumrandungen, Gartenmöbel, Garten- und Sichtschutzzäune, uvm.** Das wasserbasierte, natürlich eindringende und nicht filmbildende TERRASSEN-ÖL, bietet aufgrund neuester Technologien einen besonders hohen Wetter- und UV- Schutz, sowie einen verstärkten Wasserabperleffekt. Die gute Transparenz und die ultramatte Oberfläche unterstreichen die natürliche Optik des Holzes. Die Oberfläche erhält zudem eine natürliche Haptik welche gleichermaßen rutschhemmend wirkt.

- Nur zwei Schichten nötig, für maximalen Schutz. Keine Grundierung notwendig.
- Bereits nach 30 Minuten Zweitauftrag möglich. Fertigstellung an einem Tag möglich.
- Einfaches auftragen – kein Nachwischen oder Auspolieren nötig.
- Chlorwasserbeständig sowie rutschhemmend (EN 13036-4) – somit perfekt für Poolumrandungen aus Holz.
- Hoher UV-Schutz und wasserabweisender Effekt bei maximaler Natürlichkeit.
- Nicht filmbildend – daher kein Abblättern

**Erhältliche Farben im Glanzgrad ultramatt:** Farblos, Basaltgrau, Bangkirai, Lärche

**Erhältliche Gebinde:** 1,0 L, 2,5 L

**Grundierungsoptionen:** Direktaufbau ohne besondere Grundierung.

### 2. ANWENDUNG

Untergründe müssen tragfähig, sauber, fettfrei sowie harzfrei und trocken sein. Es dürfen sich keine alten Farben, Lasuren, Öle etc. auf dem zu behandelndem Holz befinden bzw. müssen diese restlos entfernt werden.

#### Schritt 1 – Vorbereitung

- **Neues oder altes unbehandeltes Holz:** mit Schleifpapier der Körnung 120 (nicht feiner; polieren ist zu vermeiden) fein schleifen und entstauben. Ein gröberer Schliff, z.B. Korn 80, sowie das vorherige feuchte abwischen der Hölzer verbessert zusätzlich den Schutz durch eine noch stärkere Imprägnierung. Achtung, dabei ist mit erhöhtem Verbrauch und einer zusätzlichen Farbvertiefung zu rechnen. Exotenhölzer wie z.B. Teak, zusätzlich mit Aceton abwaschen und gut trocknen lassen. Bei Bedarf können die zu behandelnden Hölzer im Vorfeld mit Holzentgrauer entgraut werden.

## TERRASSEN-ÖL

- **Bereits behandeltes Holz:** Alte Lasuren, Farben, Öle, oder sonstige Oberflächenbehandlungsmittel müssen restlos entfernt werden. Entweder durch abschleifen oder alternativ durch abbeizen. Anschließend wie unter „Neues oder altes unbehandeltes Holz“ verfahren.

### Schritt 2 – Anwendung

- Material vor und während dem Gebrauch gut sowie regelmäßig aufrühren.
- Mittels Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle großzügig in Holzfaserrichtung auftragen. Insbesondere auf die Benetzung von Rillen, Verbindungsstellen, Stirnkanten, etc. achten.
- TERRASSEN-ÖL 20 – 30 Minuten einwirken lassen und die optische Trocknung abwarten.
- Sobald das Holz nicht mehr nass aussieht, die zweite, großzügige Schicht auftragen. Nach einigen Minuten mit Rolle, Pinsel oder Flächenstreicher gleichmäßig verschlichten, für ein schönes und homogenes Erscheinungsbild.
- Eine Filmbildung durch übersatten Auftrag gilt es zu verhindern. Ggf. durch nachwischen noch vorhandenen Überschuss abtragen

### Schritt 3 – Pflege

- Sobald die Oberfläche anfängt sich farblich zu verändern/verblassen, die Fläche mit eukula **INTENSIVREINIGER** für Holz, WPC und Stein im Außenbereich, reinigen.
- Danach die Oberfläche trocknen lassen.
- Anschließend „verblasste/veränderte“ Teilbereiche mit Flachpinsel oder Flächenstreicher nachbehandeln. Nicht auf noch intakten Flächen einsetzen, um Filmbildung zu vermeiden. (Siehe unter Schritt 2 – Anwendung)
- Bei verspäteter Pflege, also bei stark verschlissenen und/oder verblassten/vergrauten Oberflächen, ist das Holz gut anzuschleifen z.B. mit Körnung 80 – 120 und anschließend mit eukula HOLZENTGRAUER zu entgrauen.
- Nach Trocknung ist wie unter Schritt 2 – Anwendung zu verfahren.
  - Im besten Fall ist auch nur eine Schicht ausreichend.
  - Ziel muss es immer sein, das Holz maximal zu sättigen.
  - Das, was das Holz nicht aufnimmt, muss abgenommen werden, um Filmbildung zu vermeiden.

## TERRASSEN-ÖL

### **Hinweis zur Notwendigkeit einer Pflege:**

- Das Aussehen von imprägniertem Holz verändert sich auf natürliche Weise durch Witterungseinflüsse. Der Farbton hellt sich auf, die Fläche zeigt einen gewissen Verschleiß und im Laufe der Zeit beginnt das Holz wieder mehr und mehr Wasser aufzunehmen. Es wird bei Wasserbeaufschlagung, z.B. durch Regen, dunkel. Je stärker dieser Effekt, desto notwendiger die Pflege. Je eher die Pflege erfolgt, desto geringer der Aufwand dieser und die schöne Optik bleibt lange erhalten und das Holz bestmöglich geschützt.

### **Hinweise:**

- Nicht bei Temperaturen unter 12°C oder über 28°C anwenden. (max. 85% relative Luftfeuchte)
- Nicht in praller Sonne auftragen.
- Vor Beginn der Arbeiten sind die Wetterbedingungen zu überprüfen. Mindestens drei Tage vor dem Auftrag, sollten die Wetterbedingungen gut gewesen sein, sodass das Holz ausreichend abtrocknen kann. (max. 12% Holzfeuchte)
- Nach dem Auftrag muss die Regenfreiheit für 24 Stunden gegeben sein.
- Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Bei Unklarheiten ob der Verwendbarkeit ist anwendungstechnische Beratung einzuholen.
- Werkzeuge können im frischen Zustand mit Wasser gereinigt werden.

### **3. VERBRAUCH**

1,0 Liter reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> pro Schicht. Bei Pflegeauftrag ca. 12 – 15 m<sup>2</sup> pro Schicht.

### **4. TROCKENZEIT**

Trocknung zwischen den Schichten: 20 – 30 Minuten

Staubtrocken: 4 Stunden

Vollständig trocken sowie bewitter- und begehbar: 16 Stunden

### **Allgemeine Hinweise zu Trocknung und Schichtenfolge:**

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Auch Holzinhaltstoffe sowie die Holzfeuchte können die Trocknung beeinträchtigen. Daher ist die Trocknung auch von der jeweiligen Holzart sowie der Holzfeuchte abhängig.

## TERRASSEN-ÖL

### 5. LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren und nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 5 Jahre

### 6. TECHNISCHE DATEN

Enthält Konservierungsmittel: GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) und 3-IOD-2-PROPANYLBUTYLCARBAMAT und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält höchstens 29 g/l V.O.C.

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig.

Mikroplastikverordnung: Entsorgen Sie keine Rückstände und kein Waschwasser in den Abfluss. Arbeitsmittel nach Gebrauch mechanisch reinigen (z. B. Tücher); ausgehärtete Rückstände als festen Abfall entsorgen. Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 7. BESONDERE HINWEISE

- Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken. Sie stellen weder eine Garantie unsererseits dar, noch übernehmen wir eine Haftung für die Verwendung der Produkte.
- Das Endergebnis und dessen Qualität, sowie die Haltbarkeit, obliegt der korrekten Handhabung des Produktes durch den jeweiligen Anwender.
- Es wird empfohlen, Testflächen zur Eignungsprüfung anzulegen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.

## TERRASSEN-ÖL

### 8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
[www.eukula.com](http://www.eukula.com) / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die Homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorigen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

### eukula – contact us

Hauptsitz  
Deutschland

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0  
fax +49 (228) 95352-29  
email: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Schweiz

Reinwall GmbH  
9500 Wil, Suisse  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500  
fax +41 (44) 5334501  
email: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985  
fax +43 (463) 265526-8178  
email: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten