

UNIVERSAL GARTEN-FARBE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

UNIVERSAL GARTEN-FARBE, ideal zum einfachen Schutz und zur Dekoration all deiner Außenflächen. Die wasserbasierte, hochleistungsfähige Formel sorgt für eine sehr gute Haftung auf vielen verschiedenen Oberflächen und Materialien wie z.B. Holz, Metall und Kunststoff. Sie bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sowie mechanischen Beanspruchungen. Dank der einzigartigen „Schnell-Trocknungs-Formel“ ist die Fertigstellung der Arbeiten innerhalb eines Tages möglich.

- Verwendbar: sämtliche Holzarten, Eisen, verzinktes Eisen, Aluminium, Stahl, Zink, Kunststoff, PVC
- Gartenmöbel, Fensterläden, Blumengefäße, Zäune, Wasserrohre, Garagentore, uvm.
- Auch auf Altuntergründen anwendbar wie z.B. Acryl-Farben bzw. -Lacken, Werkslackierungen wie z.B. Pulverlacke usw.
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Hohe UV-Beständigkeit sowie Beständigkeit ggü. mechanischer Beanspruchung sowie erhöhte Schlagfestigkeit

Erhältliche Farben im Glanzgrad halbmatt: Verkehrsweiß RAL 9016, Cremebeige, Sepiabraun RAL 8014, Moosgrün RAL 6005, Blassgrün RAL 6021, Marineblau, Schwedenrot, Fenstergrau RAL 7040, Anthrazitgrau RAL 7016

Erhältliche Gebinde: 1,0 L, 2,5 L, 125 ml als Tester (auch für Farbbemusterung von eukula WETTERSCHUTZ-FARBE PREMIUM geeignet)

Grundierungsoptionen: Direktaufbau ohne besondere Grundierung.

2. ANWENDUNG

Untergründe müssen tragfähig, sauber, fettfrei und trocken sein.

Schritt 1 – Vorbereitung

- **Holz:** mit Schleifpapier der Körnung 120 bis 150 fein schleifen und entstauben. Exotenhölzer wie z.B. Teak, zusätzlich mit Aceton abwaschen und gut trocknen lassen.
- **Metall (Eisen, Aluminium, Stahl, Zink,...):** evtl. loser Rost oder lose Schweißrückstände sind vorher zu entfernen. Die Fläche ist gründlich, z. B. mit Aceton, zu entfetten.
- **Verzinktes Metall:** muss sechs Monate im freien gelagert werden oder geworden sein und gründlich mit, z.B. Aceton, entfettet werden.
- **Kunststoff und PVC:** Mit Schleifpapier der Körnung 120 bis 150 anschleifen, entstauben und z. B. mit Aceton, gründlich entfetten.



UNIVERSAL GARTEN-FARBE

- **Altuntergründe:** müssen angeschliffen und entstaubt werden. Nicht haftende Altanstriche sind zu entfernen, unabhängig vom jeweiligen Werkstoff.

Schritt 2 – Anwendung

- Material vor Gebrauch gut aufrühren.
- Mittels Pinsel oder Rolle in zwei großzügigen Schichten, unverdünnt, auftragen. Auf Holz immer mit der Holzfaserrichtung auftragen.
- Bei Bedarf kann ein feiner Zwischenschliff zwischen den Schichten erfolgen.
- Nach einer Trocknungszeit von mehr als 48 Stunden zwischen den Schichten, muss ein Zwischenschliff erfolgen.
- Bei Auftrag mit einem Farbspritz-Gerät oder Pistole, bis zu 5% Verdünnung mit Wasser.

Hinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter 12°C oder über 25°C anwenden.
- Vor Beginn der Arbeiten sind die Wetterbedingungen zu überprüfen. Mindestens drei Tage vor dem Auftrag, sollten die Wetterbedingungen gut gewesen sein, sodass z.B. Holz ausreichend abtrocknen kann.
- Nach dem Auftrag muss die Regenfreiheit für 24 Stunden gegeben sein.
- Nicht auf Rostumwandler oder sandgestrahltem Metall auftragen.
- Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Bei Unklarheiten ob der Verwendbarkeit ist anwendungstechnische Beratung einzuholen.
- Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

3. VERBRAUCH

1,0 Liter reicht für ca. 12 m² pro Schicht. 6 m² bei zwei Aufträgen.

4. TROCKENZEIT

Trocknung zwischen den Schichten: 4 Stunden

Berührungsfest: 1 Stunde

Vollständig trocken und bewitterbar: 24 Stunden

Allgemeine Hinweise zu Trocknung und Schichtenfolge:

UNIVERSAL GARTEN-FARBE

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

5. LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren und nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 5 Jahre

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Enthält Konservierungsmittel: Enthält Gemisch aus: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON;2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) und 3-IOD-2-PROPYNILBUTYLCARBAMAT und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l. Dieses Produkt enthält höchstens 49 g/l V.O.C.

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig.

Mikroplastikverordnung: Entsorgen Sie keine Rückstände und kein Waschwasser in den Abfluss. Arbeitsmittel nach Gebrauch mechanisch reinigen (z. B. Tücher); ausgehärtete Rückstände als festen Abfall entsorgen. Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken. Sie stellen weder eine Garantie unsererseits dar, noch übernehmen wir eine Haftung für die Verwendung der Produkte.
- Das Endergebnis und dessen Qualität, sowie die Haltbarkeit, obliegt der korrekten Handhabung des Produktes durch den jeweiligen Anwender.
- Es wird empfohlen, Testflächen zur Eignungsprüfung anzulegen.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

UNIVERSAL GARTEN-FARBE

- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die Homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorigen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

UNIVERSAL GARTEN-FARBE

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten