



Huile d'entretien (Premium Care Oil for Wood Floors)

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'entretien à séchage rapide à base de résines alkydes résistantes à l'huile et d'huiles naturelles pour un huilage ultérieur de parquets déjà huilés. Siccatifs sans plomb ni cobalt. Raffraîchit les surfaces huilées usées, particulièrement sollicitées et subissant un nettoyage intensif. Met en valeur la madrure. Bonne capacité de pénétration, aspect satiné. Nouvelle formule avec des solides supérieurs, moins odorants et sans marquage.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour sols en bois et parquets huilés ainsi que pour sols en liège et plaques en OSB huilés.

3 MODE D'EMPLOI

Le sol doit être propre, entièrement sec, exempt de poussière et de graisse. Température de travail et ambiante 18-25°C.

Bien mélanger ou secouer Huile d'entretien Suprême, retirer éventuellement la pellicule à la surface. Appliquer l'huile d'entretien régulièrement sur le sol à l'aide d'un chiffon non pelucheux et immédiatement lustrer entièrement la pellicule d'huile avec un pad blanc. Pour cela, poser le pad sous un balai-brosse ou la Monodisque SRP1. Éliminer par lustrage tout excédent éventuel immédiatement après l'application en utilisant des chiffons absorbants. Après le lustrage, le sol doit avoir un aspect régulièrement satiné. Le sol est à nouveau utilisable après le séchage (12 heures minimum). Durcissement intégral au bout de 7 jours, dépend de la quantité appliquée.

Avant d'huiler le sol, enlever prudemment au papier émeri fin les taches et légères rayures éventuelles et lisser soigneusement les parties poncées avec un pad blanc. Avant l'application de Huile d'entretien Suprême sur toute la surface, procéder à un nettoyage intensif du sol avec *Nettoyant intensif parquet et liège*.

Attention:

- faire un essai préalable sur une surface d'au min. 1 m² avant l'utilisation sur des bois exotiques, colorés et inconnus conformément au mode d'emploi et contacter notre conseil en technique d'application.
- Avec les bois résineux, il est possible que de la résine se décompose et sorte du bois, ce qui peut prolonger éventuellement la durée de séchage ou causer des irrégularités de la surface. En cas de forte humidité de l'air ou de basse température de travail et ambiante, le séchage dure plus longtemps.
- Veiller à aérer suffisamment, mais éviter les courants d'air et le fort ensoleillement pendant l'application et le séchage et protéger la surface de la poussière. Éteindre auparavant à temps le chauffage par le plancher.

4 CONSOMMATION

10-20 g/qm, selon la capacité d'absorption du sol.



Huile d'entretien (Premium Care Oil for Wood Floors)

5 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Durabilité: 24 mois à compter de la date de fabrication (voir tampon de lot) dans son emballage d'origine non ouvert. Maintenir hors de portée des enfants.

6 DONNEES TECHNIQUES

Composants: huiles et cires naturelles, résines alkydes, hydrocarbures, siccatifs sans plomb ni cobalt.

Valeurs pH: Formulation basée sur le dissolvant, non déterminable..

ADR/RID: produit non dangereux.

CLP: H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

7 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dr. Schutz – We Care About Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat	Reinwall GmbH CH 9500 Wil	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA
Tel. : + 49 (0) 228 / 95 35 2-40 Fax : + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail : info@dr-schutz.com E-Mail : export@dr-schutz.com	Dominique Vichy Gsm : +33 (0) 677 820 060 Fax : +33 (0) 9 72 220 602 E-mail: contact@dr-schutz.fr	Distributeur Suisse et Liechtenstein: Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Tel. 044 533 45 00 Fax 044 533 45 01 E-mail : info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch	Contact: Sam Jamison Tel. : 001 / 877 272 4889 Mobile : 001 / 215 510 7874 E-mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.