

Lino Primer

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouche-pores pour les revêtements en linoléum à pores ouverts sans traitement permanent en usine, après un nettoyage en profondeur ou après un ponçage, avant l'application d'un film d'entretien ou d'une vitrification permanente. Apprêt à base d'eau Réserve aux utilisateurs professionnels.

- Réduit la porosité et donne une meilleure tenue aux applications ultérieures.
- Bon pouvoir de pénétration, film élastique.
- Application facile.

2. MODE D'EMPLOI

Bien secouer. Appliquer uniformément à l'aide du rouleau Aquatop Dr. Schutz à une température d'au moins 15 °C sur le support préparé pour l'application (voir notre fiche "Information technique Préparation des sols résilients").

Remarque:

- Le support doit être correctement préparé. Il doit être exempt de résidus de produits d'entretien et de vieux revêtements non collants et être rugueux, propre, sec, exempt d'huile, de cire et de poussière.
- Une fois que le linoléum a été soigneusement nettoyé et poncé, rincez-le abondamment à l'eau pour éviter que les pores ne se bouchent.
- La température du sol et du matériau ne doit pas descendre en dessous de +15°C pendant l'application et le temps de séchage. Les conditions idéales se situent entre 18 et 25 °C.
- Nous conseillons d'utiliser chaque fois des nouveaux rouleaux secs. Les résidus de vernis sec ne peuvent qu'être enlevés mécaniquement.
- Les règles techniques doivent être respectées.

3. CONSOMMATION

50-70 ml/m² (15-20 m²/l).

Davantage de produit peut être nécessaire sur les surfaces rugueuses ou absorbantes.

4. DUREE DE SECHAGE

On peut marcher avec précaution ou travailler à nouveau après évaporation de l'eau (1 à 3 heures) . Si on la laisse sécher pendant plus de 48 heures avant une deuxième application, la surface doit être entièrement matifiée.

Notes générales sur le séchage et l'ordre des couches :

- Des températures basses, une humidité de l'air accrue et une mauvaise ventilation peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.
- Afin d'éliminer l'humidité, d'accélérer le séchage et de réduire l'humidification du bois, nous vous recommandons d'utiliser le ventilateur Dr. Schutz TG1.

Lino Primer

5. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Durée de conservation minimale dans les récipients d'origine non ouverts à partir de la date de fabrication : 12 mois . Notez la date de fabrication imprimée.

Maintenir hors de portée des enfants.

En cas d'exposition directe au soleil, d'une variation de température pendant le stockage ou bien en cas d'un produit entamé, une peau peut se former et doit être enlevée avec un tamis avant utilisation.

6. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / polyacrylate / acides siliciques / additifs / agents conservateurs Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one (3:1) Peut produire une réaction allergique.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W2+ (vernis à base d'eau à 1 composant, COV < 5%, sans NMP)
ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation.

Règlement sur les microplastiques: Ne jetez pas les résidus d'eau ou de lavage dans les égouts. Nettoyez mécaniquement les outils de travail après utilisation (par exemple avec des chiffons) ; éliminez les résidus durcis comme des déchets solides.

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

7. INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.
- Informations données en conditions 23°C/50% rH/ triple renouvellement d'air par heure. Les conditions du chantier peuvent différer et modifier les résultats.

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Lino Primer

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Stéphane Clin tél +334 43 500 600 gsm. +337 60 85 92 43 email: contact@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.