



## Master Intensiv

### 1 DESCRIPTION

Nettoyant spécial intensif. Enlève tous les résidus en provenance des produits d'entretien et des pellicules de dispersion polymère sur les sols en parquet et liège. Elimine les taches et les traces de talons.

Nettoyant neutre, sans effet d'entretien, à base d'agents et d'alcools d'une haute efficacité.

### 2 DOMAINES D'APPLICATION

Recommandé pour tous les sols vitrifiés ou huilés en parquet et liège ainsi que pour les sols hydrofuges (excepté asphalté) qui ont été traités avec des produits d'entretien formant une pellicule. Destiné aux secteurs résidentiels et non résidentiels.

### 3 MODE D'EMPLOI

Nettoyage de préparation avec un balai ou un aspirateur afin d'éliminer toutes les saletés non adhérentes. En cas d'un sol vitrifié, répartissez **Master Intensiv**, non dilué, avec un balai large. Après un temps d'action de 10 min. maxi, détachez la pellicule d'entretien avec un Pad blanc. Enlevez immédiatement et complètement l'eau sale et rincez légèrement humide avec de l'eau claire.

Avant l'utilisation sur un sol huilé, diluez avec de l'eau 1 :3.

Suite au nettoyage intensif, protégez le sol par un traitement d'entretien afin de préserver sa qualité. Observez nos Directives de nettoyage et d'entretien (\*).

Remarques :

- Nous recommandons pour ce travail une machine monodisque et un aspirateur d'eau.
- Evitez l'eau excessive sur les sols en bois en traitant section par section. Si possible, effectuez le nettoyage par 2 personnes. La 1ère personne détache la pellicule d'entretien et la 2ème personne aspire immédiatement l'eau sale.
- Ne mettez pas d'eau de nettoyage sur les surfaces sensibles (p.ex. meubles laqués, plinthes, portes, ...). Auparavant, recherchez les fissures de vernis et les joints ouverts du sol. Ensuite, protégez les surfaces métalliques et les joints de dilatation/profilés de jonction par des bandes adhésives.
- Les jonctions et les joints des sols en parquet et liège peuvent absorber de l'eau et se déformer par un gonflement.
- Lorsque vous laissez agir le vernis à phase aqueuse trop longtemps, des taches laiteuses peuvent apparaître temporairement. De ce fait, laissez absolument agir un minimum de temps et ne laissez pas le sol humide.

### 4 CONSOMMATION

100-150 ml/m<sup>2</sup> (7-10 m<sup>2</sup>/l) (non dilué)

### 5 SECHAGE

Traitement d'entretien, après le séchage et la disparition des microperforations éventuelles. Chaleur et aération



## Master Intensiv

sont favorables au séchage.

### 6 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

### 7 DONNES TECHNIQUES

Composants : Eau, 5-15% d'agents anioniques, moins que 5% d'agents non ioniques, agents amphotères, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfums

pH: ~7,5

voc (g/l) 92 (ISO11890) / Giscode: GG0.

ADR/RID: Produit non dangereux.

GHS/CLP: Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

### 8 INFORMATIONS SPECIFIQUES

Les vitrificateurs ou les vitrificateurs simples à l'eau de l'ancienne génération sont éventuellement décollables avec **Master Intensiv**. Faites un essai à la bordure, un endroit peu visible. Dans des cas particuliers et selon les caractéristiques techniques individuelles, des décolorations du bois sont possibles, à cause de l'infiltration d'eau dans les joints.

Nos produits recommandés pour les sols en bois pourvus d'une couche protectrice (vitrificateur, vernis UV, huile UV, huile formant une couche protectrice): **Master Polish**.

Veillez réimprégner avec de l'huile les sols ayant l'apparence délavée par le nettoyage à l'eau. Nous vous fournissons **Master Refresher**.

### 9 REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

## Master Intensiv



### eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat  Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr	Guido Ebneter  Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 g.ebneter@floorconcept.ch	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA  Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.