

Master Polish



1 DESCRIPTION

Produit d'entretien de dispersion. Pour l'entretien et le rafraîchissement des sols en bois et liège ainsi que du PVC et du linoléum. Protège le sol d'abrasion et le bois de l'eau. Prêt à l'emploi, en phase aqueuse, résistant au frottement du nettoyage après séchage.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Produit d'entretien conseillé pour les sols vitrifiés / enduits, selon les directives d'entretien eukula, en particulier avec la vitrification eukula et euku huile premium+.

3 MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer le sol et laisser sécher. Agitez énergiquement le récipient de cires **Master Polish**. En tant qu'entretien complet, non diluée, répartissez-la régulièrement sans laisser de traînées, avec un chiffon doux sans peluche ou avec un applicateur euku. Le produit durci naturellement et n'a pas besoin d'être poli.

Remarques :

- Lors de l'application, éviter le fort rayonnement solaire, le courant d'air et éteignez le chauffage au sol.
- La température ambiante et du matériel doivent être supérieures à 15°C pendant l'application et le séchage.
- Il est également possible d'utiliser de la cire en tant qu'entretien quotidien, dans ce cas diluez-la dans l'eau.
- Evitez la superposition de couches de produits d'entretien trop épaisses. Avec le nettoyage intensif, **Master Intensiv**, vous éliminez celles-ci.
- Après séchage, le polissage est possible avec une machine-high-speed.
- Nettoyage des outils avec de l'eau.

Après un nettoyage intensif, nettoyez le sol régulièrement avec **Master Polish** et la protection du sol reste intacte. La fréquence de l'entretien dépend du degré d'usure :

- Sol peu fréquenté (p.ex. pièces d'habitation, chambres à coucher, bureaux sans passage piéton) selon besoin 1 à 2x par an.
- Sol moyennement fréquenté (p.ex. corridors, escaliers, bureaux avec passage piétons) selon besoin, 1x tous les 3 à 6 mois, ou plus souvent.
- Sol fortement sollicité (p.ex. restauration, magasins, supermarchés, écoles ou pistes de danse) 1x tous les 4 à 8 semaines, ou plus souvent.

4 CONSOMMATION

ca. 20-50 ml/m² (ca. 40 m²/l).

5 SECHAGE

Master Polish



Avant de l'utiliser en tant qu'entretien complet, non dilué, le sol doit être bien sec (12h, ou pendant toute la nuit, à 23°C, 50% d'humidité d'air, aération).

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération peuvent prolonger le temps de séchage.

7

STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Avant l'utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais, sec et protégé du gel. Maintenir hors de portée des enfants.

8

DONNES TECHNIQUES

Composants : Eau, Polyacrylate, éther de glycol, acides siliciques, cires, additifs. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

voc (g/l) <49 (ISO11890) / Giscode: GE10

ADR/RID: Produit non dangereux.

GHS/CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

9

INFORMATIONS SPECIFIQUES

- En cas de parquet fini vitrifié par UV, faites auparavant un essai au niveau de l'humidité et de l'adhérence. Le parquet fini doit être livré avec une imprégnation usine des bordures ou, après pose, protégé contre l'eau par une imprégnation des joints.
- Non recommandée pour les surfaces imprégnées à l'huile.
- **Master Polish** peut formée une pellicule fine, Un nettoyage de fond avec euku intensiv est possible pour sols sujets à trop d'entretien.

10

REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Master Polish



eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Guido Ebnetter

Tel. +41 (0) 71 433 22 88
Fax +41 (0) 71 433 18 06
g.ebnetter@floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.