

## Master Refresher



### 1 DESCRIPTION

Rafrâichissement pour sols imprégnés d'huile. Réimprégnation sur la base d'huiles et cires naturelles pour l'entretien des sols dans le domaine résidentiel et non résidentiel. L'apparence naturelle reste intacte, la résistance à l'usure est véritablement améliorée, destinée à la réparation ponctuelle, fortement hydrofuge,

### 2 DOMAINES D'APPLICATION

Réimprégnation pour l'entretien des sols à l'apparence délavée en bois et liège. Huile fluide, également adaptée à l'imprégnation des meubles, panneaux ...

### 3 MODE D'EMPLOI

Nettoyez intensément à l'eau le sol à entretenir. Répartissez huile **Master Refresher** avec un chiffon sur le sol. Laissez agir pendant 5-10 minutes, ensuite, frottez pour faire disparaître les résidus d'huile. Il ne doit pas rester d'huile humide sur la surface.

Remarques :

- Travaillez de préférence avec un applicateur d'entretien en T et une housse microfaser.
- Pour le polissage de grandes surfaces, nous recommandons une machine monodisque.

### 4 CONSOMMATION

Dépend de l'absorption de la surface. Valeur indicative 30-50 ml/m<sup>2</sup> (rendement : 20-30 m<sup>2</sup>/l).

### 5 SECHAGE

A condition d'une aération suffisante, et après env. 16h (à 23°C et 50% humidité d'air relative), le passage des piétons mais toujours avec précaution est possible, et le traitement peut alors être poursuivi. Ne pas laver à l'eau pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours.

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.

### 7 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Avant l'utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

### 8 DONNES TECHNIQUES

Composants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, hydrocarbures aliphatiques, siccatifs exempts de plomb et de cobalt.

## Master Refresher



voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60.

ADR/RID: Produit non dangereux.

GHS/CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

### 9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Avertissement! Danger d'inflammation spontanée d'accessoires de travail imbibés par l'huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient métallique étanche à l'air ou bien imprégnez les d'eau et amenez les dans un centre de traitement pour déchets inflammables.
- La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.

### 10 REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

#### eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: <a href="mailto:export@dr-schutz.com">export@dr-schutz.com</a> <a href="http://www.dr-schutz.com">www.dr-schutz.com</a>	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat  Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: <a href="mailto:dvi@dr-schutz.fr">dvi@dr-schutz.fr</a>	Guido Ebnetter  Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 <a href="mailto:g.ebnetter@floorconcept.ch">g.ebnetter@floorconcept.ch</a>	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA  Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: <a href="mailto:sam@schutzNA.com">sam@schutzNA.com</a>

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.