



ScratchFix Feutre PU Repair

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Feutre PU spécial pour remplir les rayures sur les revêtements plastiques. Aspect mat, bonne adhésion, séchage rapide et simple à utiliser.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Sols plastiques ayant reçu une couche de protection à l'usine ou un traitement de Protecteur PU/PUR.

3 MODE D'EMPLOI

Avant l'application, le revêtement de sol doit être soigneusement nettoyé et être exempt de salissures et de graisse. Avec la cale en plastique, gomez les rayures, les plus profondes, en diagonale afin d'éliminer les bords qui affleurent. Avec le chiffon de ponçage gris, égalisez dans le sens de la rayure. Enlever la poussière fine avec un chiffon humide. Secouez énergiquement le FEUTRE avant l'emploi, pendant env. 15 secondes, et aéré le, capuchon enlevé. (Avant la première utilisation, rincez la pointe du pinceau et sécher la à l'aide d'un chiffon en coton.) Pour ce faire, tenez le FEUTRE avec la pointe vers le haut et appuyez sur « PRESS ». Ensuite, tenez la pointe vers le bas et appuyez encore une fois sur « PRESS » et laissez échapper une goutte sur un chiffon. Imprégnez légèrement avec précaution toute la longueur de la rayure. Après séchage (10-15 min.) gomez éventuellement les différences de brillance avec la cale en plastique en diagonale de la rayure. Après emploi, rincez à l'eau et laissez sécher la pointe du pinceau. Nous vous conseillons, par ailleurs, de traiter ensuite toutes les rayures avec le PU REPAIR SPRAY (voir l'Information produit du PU REPAIR SPRAY). L'homogénéité éventuel de brillance est obtenu avec le chiffon de ponçage gris. Pour ce faire, une fois le vernis complètement sec (observez un temps de séchage de 45-60 min.), dépolissez légèrement sans pression dans le sens des fibres. En cas de réparation partielle, des différences optiques par rapport à la surface non traitée ne sont pas à exclure (p.ex. une différence de degré d'éclat). Ceci n'est pas le cas lors d'une rénovation complète (p.ex. avec un PROTECTEUR PU). Les rayures très profondes (dans la couche d'usure) ne peuvent pas être éliminées complètement.

4 DONNÉES TECHNIQUES

Degré de brillance : mat = 6 – 8 GE (mesure 60°)
 Durée de stabilité : 24 mois (dans l'emballage original fermé)
 Sec à la poussière : après 1-2 min. (selon les conditions climatiques locaux)
 Résistante à la marche : après env. 6 h
 Protection ultérieure : après le nettoyage intensif, l'application d'un revêtement de Protecteur PU est possible

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.



ScratchFix Feutre PU Repair

5 CONTRÔLE DE QUALITÉ

ScratchFix PU Repair Set (feutre + spray) a été approuvé pour les revêtements de sol élastiques des membres de l'association professionnelle des fabricants de revêtements de sol plastiques (FEB) :

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Floorings Products GmbH

6 CONDITIONNEMENT

11 ml - Feutre



ScratchFix Feutre PU Repair

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols.

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax : +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-mail : export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
FR - 03140 Etroussat

Contact : Dominique Vichy
Gsm : +33 (0) 677 820 060
Fax : +33 (0) 972 220 602
E-mail : dvi@dr-schutz.fr

Reinwall GmbH

CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
CH - 8912 Obfelden
Tel.+44 (0)533 45 00
Fax +44 (0)533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

Schutz NA
219 Monroe Street, Suite P
Stowe, Pennsylvania 19464
USA
Contact : Sam Jamison
Tel. : +1 (877) 272 4889
Mobile : +1 (215) 510 7874
E-mail : sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d’application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d’emploi et suivant nos conseils d’utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l’utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l’applicateur et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d’utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n’engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la présente Information Produit.