



## ScratchFix PU Repair-Spray

### 1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis spécial en phase aqueuse pour la rénovation partielle des sols plastiques avec des rayures ainsi que les craquellements ou fissures sur surfaces foncées. Aspect mat, bonne adhésion, anti-jaunissement et à utilisation simple.

### 2 DOMAINE D'APPLICATION

Sols plastiques ayant reçus une couche de protection à l'usine ou un traitement de protecteur PU/PUR.

### 3 MODE D'EMPLOI

Avant l'application, le revêtement doit être nettoyé soigneusement et exempt de salissures et de graisse. Poncez prudemment les endroits abîmés avec le chiffon de ponçage gris afin d'égaliser les éventuels bords de rayures existantes. Enlevez la poussière fine avec un chiffon humide. Avant l'utilisation, secouez l'aérosol pendant 20 secondes. Faites un essai en vaporisant sur un endroit discret afin de vérifier la tolérance sur la couleur ou le vernis. Pulvérisez, en brouillard à une distance de 30-40 cm, le PU REPAIR SPRAY sur la surface à traiter. Pour obtenir le résultat idéal, 2 à 3 applications sont nécessaires. Entre chaque application, laissez sécher la pellicule de vernis 5-10 min. En cas de réparation partielle, des différences optiques par rapport à la surface non traitée ne sont pas à exclure (p.ex. une différence de degré d'éclat). Ceci n'est pas le cas lors d'une rénovation complète (p.ex. avec un Protecteur PU)

### 4 DONNÉES TECHNIQUES

Degré de brillance : mat = 6 – 8 GE (mesure 60°)  
Durée de stabilité : 12 mois (dans l'emballage original fermé)  
Sec à la poussière : après 15-20 min. (selon les conditions climatiques locaux)  
Résistante à la marche : après 6 h  
Protection ultérieure : après le nettoyage intensif, l'application d'un revêtement de Protecteur PU est possible

Hautement inflammable. Vapeurs pouvant causer somnolence et lourdeur. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Ne l'utilisez que dans des endroits bien aérés.

N'inhalez pas les vapeurs. Récipient sous pression. A protéger d'un fort ensoleillement et d'une température au-dessus de 50 °C. Après une utilisation ne pas ouvrir avec force et ne pas brûler.

Ne pas vaporiser sur des objets incandescents ou des flammes. Tenir éloigner des sources de chaleur, ne pas fumer.



## ScratchFix PU Repair-Spray

### 5 CONTRÔLE DE QUALITÉ

ScratchFix PU Repair Set (feutre + spray) a été approuvé pour les revêtements de sol élastiques des membres de l'association professionnelle des fabricants de revêtements de sol plastiques (FEB) :

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Floorings Products GmbH

### 6 CONDITIONNEMENT

150 ml - Aérosol.



## ScratchFix PU Repair-Spray

### Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l'entretien des sols.

Siège international

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tél. : +49 (0)228 / 95 35 2-40  
Fax : +49 (0)228 / 95 35 2-46  
E-mail : [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure  
FR - 03140 Etroussat

Contact : Dominique Vichy  
Gsm : +33 (0) 677 820 060  
Fax : +33 (0) 972 220 602  
E-mail : [dvi@dr-schutz.fr](mailto:dvi@dr-schutz.fr)

Reinwall GmbH

CH 9500 Wil  
Distributeur Suisse et Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
CH - 8912 Obfelden  
Tel.+44 (0)533 45 00  
Fax +44 (0)533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Canada & Amérique du Nord

Schutz NA  
219 Monroe Street, Suite P  
Stowe, Pennsylvania 19464  
USA  
Contact : Sam Jamison  
Tel. : +1 (877) 272 4889  
Mobile : +1 (215) 510 7874  
E-mail : [sam@schutzNA.com](mailto:sam@schutzNA.com)

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.