

SuperBond

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer pour support silicate, non absorbant, à appliquer avant le traitement avec les vitrificateurs **PU Sealer** de Dr. Schutz, **PU Anticolor** de Dr. Schutz ou **PU Color** de Dr. Schutz. Sans solvants, simple d'emploi, non filmogène.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Conçu pour toutes les surfaces en pierre à base de silicate (p.ex. granit), carrelage céramique émaillé ainsi que les surfaces métalliques et en verre.

3 MODE D'EMPLOI

Répartissez uniformément et finement le **SuperBond**, non dilué, sur une surface sèche, préparée avec un nettoyant intensif auparavant, avec l'applicateur d'entretien propre ou bien avec le Quick-Step ou avec le rouleau Aquatop sec de Dr. Schutz, à une température de 15°C mini. Assurez-vous de l'humidification de toute la surface avec une pellicule fermée.

Remarque:

- Enlevez complètement les résidus de ciment, les agents de séparation et les particules non adhérentes. La surface à traiter avec le primer doit être exempte de résidus de souillures et d'adhérences organiques (p.ex. vernis, produits d'entretien, graisses et cires). Pour ce faire, nettoyez soigneusement avec le nettoyant intensif **Clean and Strip**, le **Turbo Strip** ou la poudre décapante **Inolit Aktive Powder** et rincez avec de l'eau claire minutieusement. Nous recommandons l'utilisation d'une machine monodisque (150 t/min) avec le Pad PU-Renover.
- La température du sol et celle du matériel doivent être à +15°C pendant l'application et le séchage.
- Respectez les règles professionnelles.

4 CONSOMMATION

20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

5 DUREE DE SECHAGE

Après env. 1 h (à 20°C, 50% d'humidité relative de l'air et de l'aération) le passage piétons avec précaution est possible. Le séchage complet, surtout au niveau des joints, est à vérifier ! La surface est à protéger immédiatement après le séchage du primer ! Un temps prolongé entre le séchage et la vitrification réduit l'activité de la surface.

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération peuvent considérablement prolonger le temps de séchage.

7 STOCKAGE

Gardez-le dans un endroit frais et sec, protégé du gel. Durabilité 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à partir de la date de fabrication. Tenez l'emballage et ses composants hors de portée des enfants.

SuperBond



En cas d'une variation de température pendant le stockage ou bien en cas d'un produit entamé, une peau peut se former et doit être enlevée avec un tamis avant utilisation.

8 DONNEES TECHNIQUES

Composants : Eau, Organosilanes non volatiles
Cov (g/l) <1 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.
ADR/RID : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.
CLP (vernis de base) : Pas d'obligation de signalisation.
Tenez-vous aux précautions de sécurité usuelle même pour ces produits non dangereux Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Nettoyez les outils de travail avec de l'eau.

10 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :
- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l'entretien des sols.

Siège international

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Guido Ebneter

Tel. +41 (0) 71 433 22 88
Fax +41 (0) 71 433 18 06
g.ebneter@floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.