

euku oil 1 FS



1 DESCRIPTION

Imprégnation intensive sur la base d'huiles naturelles. Sans solvant, facile d'emploi, vernissage possible avec les vernis strato homologués, sans formation de pellicule, garde le caractère naturel à pores ouverts.

Résistance particulièrement forte du sol grâce à la pénétration en profondeur.

Classe de glissance R10 selon les directives allemandes BGR181

Approbation générale du BTP allemand

n° Z-157.10-156,

n° Z-157.10-157 (comme primer sous vernis strato à 1 composant),

n° Z-157.10-155 (comme primer sous vernis strato à 2 composants).

2 DOMAINES D'APPLICATION

Imprégnation intensive pour sols poncés en parquet, bois et liège dans le secteur résidentiel et non résidentiel. Adapté au chauffage par le sol. Utilisable de façon idéale avec l'adjuvant réactif **euku master FS**. Autorisez en tant que primer qui renforce la madrure sous **strato perform 46x** et **strato extreme 47x** ainsi qu'en 2 composants avec **euku master FS** (*).

3 MODE D'EMPLOI

Répartissez **euku oil 1 FS** régulièrement sur un sol, préparé dans les règles de l'art, avec une spatule. En cas de surface très absorbante et pour éviter les traînées de spatule, répétez l'application, frais dans frais, selon l'absorption du sol. Après 15-30 minutes, faites pénétrer les résidus avec la machine Monodisque équipée d'un Pad et lustrez jusqu'à obtention d'une surface nette. Veuillez impérativement à empêcher le séchage complet de l'huile. Un 2ème lustrage avec un chiffon de polissage augmente la brillance et assure l'élimination complète des résidus.


Remarques :

- La préparation par humidification du sol est recommandée et améliore la résistance (**).
- La surface, poncée et jointoyée professionnellement, doit être propre, sèche, exempte d'huile, et cire et de poussière.
- Nous recommandons strato fill 101 pour le jointoiment.
- La perte de résine du bois tendre et exotique peut retarder le séchage ou bien dégrader l'apparence visuelle.
- L'utilisation optionnelle d'**euku master FS** améliore le séchage et la résistance.
- En cas d'un jointoiment non suffisant, par exemple l'écoulement d'huile au niveau d'un joint après 1 jour, frottez avec un Pad vert.
- La température ambiante et celle du matériel ne doivent pas être inférieures à +10°C pendant l'application et le séchage.

4 CONSOMMATION

30-50 ml/m² (rendement : 20-30 m²/l) pour le chêne lors de la première application.

euku oil 1 FS



En cas de ponçage grossier, de joints importants et de bois très absorbant, une consommation plus élevée est possible. Lors des applications suivantes, la consommation est considérablement réduite.

5 SECHAGE

Après env. 24h (à 23°C, 50% d'humidité d'air relative et d'aération), le passage des piétons avec précaution est possible et le traitement peut alors continuer. Ne pas laver pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours.

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.

6 NETTOYAGE & ENTRETIEN

Veuillez considérer que l'utilisation, le nettoyage et l'entretien rendent définitif l'apparence de la surface d'un sol imprégné à l'huile. Après durcissement complet, utilisez l'**euku care emulsion** pour le nettoyage et l'entretien et l'**euku refresher** pour parfaire la surface huilée. Veuillez respecter les Directives d'entretien pour sols en bois et liège imprégnés d'huile.

7 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Avant l'utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

8 DONNES TECHNIQUES

Composants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, siccatifs exempts de plomb et de cobalt. voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscod: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: Produit non dangereux.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Avertissement! Danger d'inflammation spontanée d'accessoires de travail imbibés par l'huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient métallique étanche à l'air ou bien imprégnez les d'eau et amenez les dans un centre de traitement pour déchets inflammables.
- Observez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas de marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant utilisation.
- La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le

euku oil 1 FS



- traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.
- Les surfaces et les bois huilés présentent des décolorations dues à la lumière
 - (*) Observez l'information AWT « Directives pour l'utilisation de vernis en phase aqueuse avec les huiles ».
 - (**) Observez l'information AWT „Pourquoi humidifier avant d'huiler ? ».

10 REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche:

- Directives générales pour l'utilisation de produits de surface eukula
- Fiche de sécurité

Les fiches indiquées ci-dessus ainsi que cette information technique, à l'ordre du jour, sont disponibles sur notre site www.eukula.com ou sur demande à l'adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr	Guido Ebnetter Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 g.ebnetter@floorconcept.ch	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.