

## euku care oil



### 1 DESCRIPTION

Huile d'imprégnation. Entretien du parquet pour sols huilés par imprégnation.

- Réimprégnation sur la base d'huiles naturelles sans wax.
- Penetration intensive.
- Odeur douce.
- Rafraîchissement bien.

### 2 DOMAINES D'APPLICATION

Réimprégnation en profondeur des sols en bois et en parquet usés dans le cadre de l'entretien. Le bois retrouve sa profondeur de couleur. Pour l'entretien des sols dans le domaine résidentiel et public.

Huile fluide, également adaptée à l'imprégnation des meubles, panneaux ...

### 3 MODE D'EMPLOI

Nettoyez intensément à l'eau le sol à entretenir. Laisser sécher le sol. Selon le comportement d'absorption, saturer le bois, par exemple avec un rouleau à huile ou un chiffon. Eviter les surplus.

Laissez agir pendant 30 minutes, ensuite, frottez pour faire disparaître les résidus d'huile. Il ne doit pas rester d'huile humide sur la surface.

Remarques:

- Appliquez à saturation du bois. Retirer le surplus.
- Appliquez avec l'applicateur d'entretien T ou avec une mop microfibre.
- Pour le polissage de grandes surfaces, nous recommandons une machine monodisque. Pad recommandé: vert ou blanc. Des excédents importants peuvent être absorbés avec un tissu absorbant.

### 4 CONSOMMATION

Dépend de l'absorption de la surface. Valeur indicative: 30-50 ml/m<sup>2</sup> (rendement: 20-30 m<sup>2</sup>/l).

Une consommation plus élevée est possible dans le cas d'un ponçage grossier, de joints plus larges et de bois très absorbant. Les applications suivantes en consommeront beaucoup moins.

### 5 SECHAGE

A condition d'une aération suffisante, et après env. 16h, le passage des piétons mais toujours avec précaution est possible, et le traitement peut alors être poursuivi. Ne pas laver à l'eau pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours.

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.

### 7 STOCKAGE

## euku care oil



24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Avant l'utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

## 8 DONNES TECHNIQUES

Composants : Huiles naturelles, huiles végétales modifiées, hydrocarbures aliphatiques, siccatifs exempts de plomb et de cobalt.

voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60+.

ADR/RID: Pas de marchandises dangereuses au sens du règlement de transport.

GHS/CLP: GHS08, Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle pour plus d'informations pour une manipulation sûre du produit.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

## 9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Avertissement! Danger d'inflammation spontanée d'accessoires de travail imbibés par l'huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient métallique étanche à l'air ou bien imprégnez les d'eau et amenez les dans un centre de traitement pour déchets inflammables.
- Informations données en conditions de laboratoire 23°C/50% rH/ triple renouvellement d'air par heure. Les conditions du chantier peuvent différer et modifier les résultats. Bois de revêtement : chêne.
- La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.

## 10 REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

## euku care oil



### eukula - We Care About Wood Floors

#### Siège international

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

#### Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure  
03140 Etroussat  
  
Dominique Vichy  
Gsm: +33 (0) 677 820 060  
Fax: +33 (0) 9 72 220 602  
E-Mail: [dvi@dr-schutz.fr](mailto:dvi@dr-schutz.fr)

#### Suisse

Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz  
und Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail:  
[info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

#### Canada & Amérique du Nord

Schutz NA LLC  
8701 Torresdale Ave  
Suite P  
Philadelphia PA 19136  
USA  
Tel.: +1 (877) 272-4889 x 3  
Mobile: +1 610-310-2412  
[sam@dr-schutz.us](mailto:sam@dr-schutz.us)

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'applicateur et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.