

euku premium oil +



1 DESCRIPTION

L'huile à cire dure et de séchage rapide, formant une couche de protection, est une combinaison de résines alkydes modifiées et d'huiles et cires naturelles. Destinée au traitement de fond des sols en parquets poncés. Met la madrure en valeur. Brillance mate. Bonne pénétration, pellicule élastique. Utilisée après ponçage de finition.

Idéale en combinaison avec le euku master FS, afin d'obtenir une surface extrêmement résistante et un séchage rapide (p.ex. dans les domaines très sollicités). Dans la variante en 2 composants, elle est uniquement destinée aux professionnels.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Destinée aux sols en bois, en parquet, en liège et en panneaux OSB.

3 MODE D'EMPLOI

Mélangez **euku premium oil +** avec soin. Appliquez la première pellicule avec un rouleau ou un pinceau large. Dans ce cas, faites pénétrer, à plusieurs reprises, finement et vigoureusement l'huile, frais dans frais. Travaillez rapidement pour empêcher l'huile de sécher afin d'éviter des traces de chevauchement. Ensuite, laissez sécher la première couche 16h mini. (avec durcisseur 4h mini.).

Dans le cas d'un temps de séchage de plus de 24h, avant la mise en place de la deuxième couche, effectuez un dépolissage (avec la grille de ponçage d'un grain 180 ou le Pad de ponçage d'un grain 240), ceci toutefois sans traverser la première couche. Appliquez la deuxième couche avec le rouleau (4mm). Répartissez régulièrement une mince pellicule en direction de la madrure. Travaillez toujours frais dans frais.

En cas d'utilisation de 2 composants : **euku master FS**, dilués 1:25 (40ml pour 1 litre d'huile), rajoutez le durcisseur en mélangeant minutieusement en même temps. Travaillez rapidement uniquement en appliquant avec le rouleau comme décrit ci-dessus. N'utilisez que la quantité que vous pouvez appliquer en une heure (durée d'utilisation).

Remarques :

- La surface, poncée et jointoyée professionnellement, doit être propre, sèche, exempte d'huile, et cire et de poussière.
- Nous recommandons strato fill 101 pour le jointoiment.
- La perte de résine du bois tendre et exotique peut retarder le séchage ou bien dégrader l'apparence visuelle.
- L'utilisation optionnelle d'**euku master FS** améliore le séchage et la résistance.
- Sur du bois exotique, teinté et à essence inconnue, nous vous conseillons d'établir une surface test (1 m2 mini.) selon notre mode d'emploi.
- Pour la première application sur des sols en liège et en bois exotique, utilisez toujours la combinaison avec durcisseur d'huile. Ensuite, le cas échéant, appliquez une deuxième pellicule avec le rouleau sur du liège selon la porosité et l'absorption.
- Lors de l'application, veillez à une aération suffisante mais évitez les courants d'air et le rayonnement solaire. Protégez la surface de la poussière.
- Eteignez le chauffage au sol auparavant.
- La température ambiante et celle du matériel ne doivent pas être inférieures à +15°C pendant l'application et le séchage.

euku premium oil +



4 CONSOMMATION

env.80 ml/m² (rayon d'action : 12 m²/l) pour 2 couches.

Une consommation plus importante est à envisager en cas d'un ponçage grossier, d'un jointement plus important et d'un bois à absorption importante.

5 SECHAGE

A condition d'une aération suffisante, et après env. 16h (à 23°C et 50% humidité d'air relative), le passage des piétons mais toujours avec précaution est possible, et le traitement peut alors être poursuivi. Ne pas laver à l'eau pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours.

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.

6 NETTOYAGE & ENTRETIEN

Après durcissement complet de l'huile, utilisez le **euku cleaner** pour le nettoyage et le **euku mattwax** pour l'entretien. Veuillez respecter le mode d'emploi entretien eukula pour les sols en bois enduits et protégés selon la norme allemande DIN 18356.

7 STOCKAGE

12 mois dans l'emballage original non ouvert. Le produit entamé peut former une peau qui est à enlever avant la réutilisation. Gardez à un endroit frais et sec, pas en-dessous de 5°C. Maintenir hors de portée des enfants.

8 DONNES TECHNIQUES

Composants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, siccatifs exempts de plomb et de cobalt.
voc (g/l) <450 (ISO11890) / Giscode: Ö60 / 2004/42/IIA(i)(500)500.

ADR/RID: classe III, UN 1263.

CLP: GHS02 Attention. H226 Liquide et vapeurs inflammables. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

euku premium oil +



9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Avertissement! Danger d'inflammation spontanée d'accessoires de travail imbibés par l'huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient métallique étanche à l'air ou bien imprégnez les d'eau et amenez les dans un centre de traitement pour déchets inflammables.
- Le mélange de produits à 2 composants peut développer du dioxyde de carbone ou de la pression. Ne fermez jamais un mélange à 2 composants de façon étanche. Danger d'éclatement !
- Observez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas de marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant utilisation.
- La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.
- Les surfaces et les bois huilés présentent des décolorations dues à la lumière.

10 REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr	Guido Ebnetter Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 g.ebnetter@floorconcept.ch	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.