


strato frost prime 202



1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis de fond en phase aqueuse avec pigmentation éclaircissante.

- Destinés aux sols en bois clair.
- Coloration froide.
- Côtés de collage réduits.
- Adapté au chauffage au sol.
- Séchage rapide, rugosité du bois réduite.
- Utilisable sous tous les scellages strato.
- Giscode W2+, émissions faibles et silencieux.

2

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la couche primaire des sols en bois et parquet clairs (*) avant le Finish avec le vernis strato. Particulièrement recommandé pour toutes sortes de bois clairs (érable, frêne...) pour conserver les tons clairs.

Sur les bois foncés, il est recommandé de faire un essai.

3

APPLICATION

Bien secouer le **strato frost prime 202**, Répartir de manière uniforme avec le rouleau Aquatop sur sol poli. Pour une coloration encore plus blanche, appliquer une 2ème couche. Polissage intermédiaire recommandé avec la grille de ponçage 180, ne pas polir en boucle. Vernissage final avec 2 couches de vernis strato.

Recommandation:

- La surface poncée doit être dans un état propre, sec, huilée, cirée et sans poussière. Nous recommandons un léger ponçage intermédiaire avec la grille abrasive 120.
- Info: l'essuyage du bois brut avec un séchage rapide réduit le pouvoir d'absorption du vernis en phase aqueuse par le bois et augmente la régularité de la coloration.
- Les bois très secs (par ex ponçage de rénovation sur chauffage au sol) doivent être essuyés. Il faut éviter les marquages de couleur.
- La température de la pièce et du matériel ne doit pas tomber en dessous de 15°C pendant l'application et le séchage.

4

CONSOMMATION

ca. 120-150 ml/m² par couche (7-8 m²/l).

Répartissez une couche épaisse afin que la surface s'aplanisse de façon homogène. Pour une sous-couche à grande absorption, une consommation plus importante est à prévoir selon l'absorption du sol.

5

TEMPS DE SÉCHAGE

Accéder et travailler avec prudence après environ 3 heures (par 20°C, humidité de l'air à 50%, aération).

strato frost prime 202



Pour éviter le gonflement exagéré du bois, nous ne recommandons qu'une couche de vernis par jour. Des températures basses, une humidité excessive, une mauvaise aération peuvent allonger considérablement le temps de séchage.

Info: pour l'évacuation de l'eau, un séchage accéléré et une humidité du bois réduite, nous recommandons l'utilisation du **ventilateur sec TG1 de Dr. Schutz**.

7 STOCKAGE

Protéger du gel. Conserver au frais et au sec. Se conserve 12 mois dans l'emballage non ouvert à partir de la date de fabrication. Maintenir hors de portée des enfants.

8 DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau, polyacrylate, éther de glycol, acides siliciques, cires, additifs. Contient un mélange de: 5-chlore-2-méthyle-2H-isothiazole-3-on et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-on. Peut provoquer des réactions allergiques.

voc (g/l) 47 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: pas de matières dangereuses au sens des réglementations pour le transport.

CLP: pas d'obligation de marquage.

Toujours observer les recommandations de sécurité, même lors de l'utilisation de substances peu nocives. Ne pas laisser à la portée des enfants. Les emballages vides peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou avec les ordures recyclables.

9 RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez-le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.
- Nettoyage des appareils de travail avec de l'eau. Nous recommandons de conserver les rouleaux dans l'eau afin d'éviter qu'ils ne sèchent. Pour une nouvelle application, il ne doit pas y avoir d'eau dans le vernis.
- L'utilisation du produit est possible sur tout type de bois. Pour des bois exotiques, il peut y avoir des résultats un peu particuliers. Faire un essai avant.


10 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Notre publication dans sa version actuelle est valide en tant que composant de cette notice:

- Recommandations générales pour l'application des produits de surface de eukula
- Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

Les imprimés donnés, ainsi que les informations de produits dans leur version actuelle, sont disponibles sur la page d'accueil <http://www.dr-schutz.com/fr/eukula/> ou sur demande à notre adresse.

strato frost prime 202



eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail:
info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.