


strato frost prime add strato amber prime add



1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Complément d'application pigmentée pour la couche de fond sur sols en bois et liège poncés avec du vernis strato.

- Application particulièrement simple
- Elargit le domaine d'application de la série strato.
- Utilisable pour toutes les applications de couche de fond strato
- Protection UV supplémentaire pour le bois

frost prime add

- Pigmentation éclaircissante, couleur froide
- Particulièrement adapté pour couche d'appât sur sols de bois clairs

amber prime add

- Pigmentation ton miel, couleur chaude.
- Simule un aspect naturel fort, „comme huilé“ (chêne)

2 DOMAINE D'APPLICATION

Pour nuance colorée de sols en bois et liège dans l'application de la couche de fond avant la finition avec le vernis strato. L'application est en principe possible sur toutes les sortes de bois. Selon des sortes de bois spécifiques, cela peut donner un aspect caractéristique, un essai est recommandé.

3 APPLICATION

Bien secouer. Ajouter le produit au strato souhaité dans l'application de la couche de fond (recommandation 10:1) et secouer de manière homogène le mélange. Appliquer le mélange avec le rouleau Aquatop sur le sol poli. Pour un aspect parfait il faut absolument une application homogène! Scellage final avec deux couches de vernis strato.

Recommandations:

- La surface poncée doit être dans un état propre, sec, sans huile, sans cire et sans poussière. Nous recommandons un égrenage léger avec la grille d'égrenage 120.
- Le add peut être ajouté dans l'application de la couche de fond à toutes les qualités strato, en particulier **strato classic prime 200** et **strato intensiv prime 201**
- Le rapport de mélange avec le vernis peut être changé, un essai est recommandé.
- Conseil: l'essuyage humide du bois brut avec un séchage bref jusqu'à une apparence sèche réduit la porosité du bois par rapport au vernis en phase aqueuse et augmente l'homogénéité de la couleur. En particulier des bois un peu secs (par un scellage de rénovation sur le chauffage par le sol) doivent être humidifiés avant l'application du vernis, afin de réduire les marques de couleur.
- Le travail avec le seau à vernis ou un récipient facilite l'application homogène.
- Pour une coloration plus forte: seconde application possible. Pour cela, un égrenage avec la grille d'égrenage 180 est recommandé. Pour la seconde couche, l'application homogène sans traces est exigente.
- Pour mélanger les quantités dans les mêmes proportions pour la reproductibilité, l'utilisation d'une

strato frost prime add strato amber prime add



balance est recommandée.

- La température de la pièce et du matériel pendant l'application et le temps de séchage ne doit pas être inférieure à +15°C.

4 UTILISATION

Environ 120-150 ml/m² mélange en bois brut (7-8 m²/l) correspond dosé 10:1 d'une portée de 35-40 m² pour 0,5l add.

Pour un bon déroulement et un aspect homogène de la surface, travailler en couches épaisses. Pour un sol très poreux, il est possible d'augmenter l'utilisation dans la couche de fond.

5 TEMPS DE SECHAGE

Accessible avec prudence, possible de le travailler après environ 2 heures (par 20°C, hydrométrie de l'air 50%, aération).

Recommandations générales pour le séchage du vernis et la série de couches:

- Pour éviter un gonflement excessif du bois, il est recommandé de ne mettre qu'une couche de vernis en phase aqueuse par jour.
- Des températures basses, une humidité élevée et une mauvaise aération peuvent allonger le temps de séchage.
- Conseil: pour l'évacuation de l'eau, un séchage accéléré et une réduction de l'humidité du bois, nous recommandons l'utilisation de la **soufflerie de séchage TG1 de Dr. Schutz**.

7 STOCKAGE

Dans un endroit frais, sec et protégé du gel. 12 mois dans l'emballage original non ouvert à partir de la date de fabrication. Maintenir hors de portée des enfants.

8 DONNEES TECHNIQUES

Composition: eau, glycoléther, pigment, acides siliciques, additifs. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

voc (g/l) 47 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.


CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Toujours observer les recommandations de sécurité, même lors de l'utilisation de substances peu nocives. Ne pas laisser à la portée des enfants. Les emballages vides peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou avec les ordures recyclables.

9 RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application

strato frost prime add strato amber prime add



d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez-le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.

- Le nettoyage du matériel de travail se fait avec de l'eau. Nous recommandons de conserver les rouleaux bien lavés dans l'eau afin d'éviter qu'ils ne sèchent. Pour une nouvelle application, il ne doit pas y avoir d'eau dans le vernis et les rouleaux doivent être secs.

10 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat
Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact: Sam Jamison
Tel.: +1 (877) 272-4889
Mobile: +1 (215) 510-7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.