



PU Protector Color

1 Productbeschrijving

Gepigmenteerde twee componenten coating op basis van een UV stabiele PU voor een langdurige bescherming van coat – en gietvloer en elastische vloeren en het herstellen van de kleurlaag, deze dient daarna te worden afgelakt met een gewenste transparante slijtlaag.

1. Is een zeer goed verlopende aliphatische PU kleurlaag met hoge elasticiteit en goede hechting
2. Zeer goed verlopende Color coating.
3. Zeer gering oplosmiddel houdende samenstelling. EC1 emissie arm.

Deze hoogwaardige PU Color, geeft een mooie egale dekking is vloervolgend en **niet** vullend. We adviseren deze PU Color laag met een van onze transparante lagen te overlagen.

2 Toepassing

Voor PU en epoxy giet- en coatvloeren evenals PVC vloeren, linoleum en rubber vloeren, glad of met een lichte structuur of generfde oppervlakken, evenals vloeren welke af-fabriek met een PU-laag zijn afgewerkt, evenals zicht egaline vloeren , betonvloeren en of minerale betonlook vloeren . Niet geschikt voor geleidende en anti-statische vloeren (PU ESD Color in 9 kleuren). De geschiktheid voor veiligheidsvloeren, oppervlakken met sterke structuren en noppenvloeren kan vooraf specifiek per object worden vastgesteld. Speciale primers op aanvraag voor elk soort ondergrond.

PU Protector Color

3

Technische gegevens

pH-Waarde(coating): ca. 8,5 (concentraat)

Inhoudsstoffen: Polymeer, Co-polymeren, Polyurethaan, zeer gering oplosmiddel houdend, toevoegingen, kleurpigmenten

pH-Waarde (verharder): n.a.

Inhoudsstoffen: Polyisocyanaat, oplosmiddel

Giscode: W3/DD+ (Productcode voor oppervlaktebehandelingsmiddel)

Houdbaarheid: 9 maanden

Verharder: 9 maanden

VOC-gehalte: Gemeten grenswaarde 2004/42/EG voor het product (Kat.A/j) 140 g/l (2007/2010). Het gebruiksklare product bevat max. 70 g/l VOC.

De waarde van de verharder ligt beneden de verordening voor gevaarlijke stoffen en wordt gekenmerkt met het gevarensymbool "Xi" en de waarschuwing "Overgevoeligheid mogelijk bij contact met de huid." Aanraken van de verharder en het gemengde product met de huid vermijden. Geschikte handschoenen dragen.

PU Protector Color in afgesloten originele verpakking droog en bij een Temperatuur tussen de 5°C en 30°C opslaan. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verharder mag niet in contact met vocht komen. Aangebroken verpakking direct na gebruik opnieuw afsluiten en zo snel mogelijk opmaken.

4

Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

PU Protector Color

5 Verpakkingseenheid

5,5 l - (5 l PU Protector Color + 0,5 l verharder)

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingsystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.