



## PU Protector Anticolor

### 1 Productbeschrijving

Zijdeglanzende of matte 2 componenten PU coating met verhoogde bestendigheid tegen kleurende chemicaliën (bv. haarverfmiddelen, desinfecteringsmiddelen) voor langdurige bescherming van epoxy vloeren en PU vloercoatingsystemen. Verhoogt tevens de bestendigheid tegen weekmakers (bv. uit rubber), evenals tegen kleurloze chemicaliën en desinfectiemiddelen. Zeer sterke coating, vermindert vuilaanhechting en vereenvoudigt het onderhoud. Hoge vaste stoffen gehalte. Alleen voor de professionele verwerker. Let u er alstublieft op dat deze verzegeling licht irriterend is. Emissiearm (EMICODE: EC 2 R).

### 2 Toepassing

Epoxy en PU vloercoatingsystemen, evenals af-fabriek PU vloeren, voor zover met de fabrikant van de vloer afgestemd en daardoor aanbevolen. Geschikt voor houten- en parket vloeren, evenals voor kurkvloeren met een minimale ruwe kurkdichtheid van 500 kg/m<sup>3</sup>. Eveneens geschikt voor de verzegeling van door ons geteste en vrijgegeven minerale betonlookvloeren of voor het herstellen van oude rubber vloeren (neemt u hiervoor contact met ons op voor technisch advies). Niet geschikt voor geleidende vloeren. De toepasbaarheid voor veiligheidsvloeren, sterk gestructureerde oppervlakken en noppenvloeren vooraf per object vaststellen. Volgt u het onderhoudsadvies van de betreffende vloer. Alle toepasbaarheid van tevoren testen evenals de bestendigheid die gevraagd wordt, vooraf testen. PU Anticolor biedt een goede resistentie tegen veel kleurende stoffen echter dient de ondervloer gesloten te zijn alvorens de twee laags PU Anticolor wordt aangebracht.

## PU Protector Anticolor

### 3 Technische gegevens

pH-Waarde (coating):	ca. 8,0 (concentraat)
Inhoudsstoffen:	polymeren, oplosmiddelen, additieven
pH Waarde (verharder):	niet getest
Inhoudsstoffen:	hexamethyleen-1,6 diisocyaan homopolymeer, hexamethyleen-1,6 diisocyaan-oligomeer, isophorondiisocyaan-oligomeer, alifatische polyisocyaan, oplosmiddelen
Glansgraad:	Zijdeglans = 30-37 GE Mat = 5-9
Giscode:	W3/DD+ (productcode voorvlakbehandelingsmiddelen)
Houdbaarheid:	Coating: 12 maanden Verharder: 9 maanden
VOC-gehalte:	Grenswaarde volgens 2004/42/EG voor het product (cat. A1j) 140 g/l (2007/210). Het gebruiksklare product bevat max. 85 g/l VOC.

### 4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

## PU Protector Anticolor

### 5 Verpakkingseenheid

**Pu Protector Anticolor Extramat** - **artikelnummer 20-1092**  
1x 6 l – Set (5 l jerrycan PU Protector Anticolor + 2 x 0,5 l fles verharder)

**Pu Protector Anticolor Mat** - **artikelnummer 20-1091**  
1x 6 l – Set (5 l jerrycan PU Protector Anticolor + 2 x 0,5 l fles verharder)

**Pu Protector Anticolor Zijdeglans** - **artikelnummer 20-1090**  
2x 2,5 l – Set (2 x 2 l jerrycan PU Protector Anticolor + 2 x 0,5 l fles verharder)

### Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge  
Kwaliteits vloerreinigings- en  
Onderhoudsproducten en  
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV  
Utrechtsestraatweg 198B  
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040  
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.