



**Information Produit****Primer** pour sols visibles minéraux**1. Description du produit**

Couche d'apprêt filmogène pour sols visibles minéraux. Bonne capacité de pénétration, aspect uniforme. Accentue la structure individuelle et l'exécution de la base minérale. Primaire d'adhérence idéal avant l'application d'un protecteur PU. Sans NMP, formule écologique sur base aqueuse.

**2. Domaines d'application**

Mastics minéraux qui sont conseillés par le fabricant pour une utilisation directe lors de la réalisation de surfaces de sol.

**3. Mode d'emploi**

Avant d'appliquer la couche d'apprêt, il est nécessaire de respecter un temps de durcissement suffisant selon les prescriptions du fabricant relatives au mastic et, le cas échéant, de procéder à un ponçage de finition du sol. Le sol doit être propre, sec, exempt de poussière, graisse, huile et cire. Température de travail et ambiante 15-25° C.

Bien secouer le Primer et l'appliquer uniformément sur le sol à l'aide d'un rouleau « Aquatop » (10 mm) sec. Commencer du côté de la principale source de lumière (en général un côté fenêtre) et travailler en s'éloignant de la lumière pour pouvoir observer la surface pendant le travail et rectifier aussitôt les endroits mal recouverts. Répartir tout d'abord le Primer au rouleau en bandes d'un mètre de large au maximum transversalement à la source de lumière (donc parallèlement à la fenêtre) puis l'étaler uniformément au rouleau en direction de la source de lumière. Toujours travailler humide sur humide, mais éviter la formation de flaques. Laisser sécher suffisamment le Primer (60 à 120 minutes). Ne pas exécuter de ponçage intermédiaire !

Remarques : pour apposer le Primer, utiliser un bac à vernis, ne pas verser le Primer directement sur le sol.

Veiller à une aération suffisante, mais éviter les courants d'air et le fort ensoleillement pendant l'application et le séchage et protéger la surface de la poussière. Éteindre auparavant à temps le chauffage et protéger la surface de la poussière. Apposer au préalable avec un pinceau plat une couche de Primer dans les angles et endroits difficilement accessibles qui ne peuvent pas être traités complètement au rouleau puis les repasser tout de suite le plus loin possible au rouleau pour éviter les « traces de raccord ».

Consommation : 60-80 g/m<sup>2</sup>

Attention : avant la première application sur un mastic, il est conseillé de faire un essai sur une petite surface. Respecter les recommandations du fabricant de mastic respectif. En cas de doute, veuillez tout d'abord demander l'accord de nos conseillers en technique d'application.

#### 4. Données techniques

pH : env. 6,5 (concentré)  
Composants : polymères, solvants, adjuvants.

Giscode : W3+ (code produit pour produits de traitement de surface)  
Durée de conservation : 12 mois

Teneur VOC : valeur limite selon 2004/42/CE pour le produit (cat. A/i) 140 g/l (2007/2010).  
Le produit prêt à l'emploi contient au max. 110 g/l VOC.

Stocker le Primer dans son récipient d'origine fermé, dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

#### 5. Conditionnements

Bidon de 2,5 l  
Bidon de 10 l

*Les informations ci-dessus sont données en conscience et selon la pointe du développement technique. Aucun dommage n'est donc possible lors de l'utilisation de nos produits si les recommandations d'utilisation indiquées et les remarques relatives aux matériaux auxquels ces produits sont destinés sont strictement respectées. Mais l'utilisation de nos produits ayant cependant lieu en dehors de nos possibilités de contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous dispense pas de faire vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour vérifier qu'ils sont appropriés aux procédés et buts prévus. Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.*

