

Einscheibenmaschine SRP 1 - Anwendungsübersicht

	Schleifen	Reinigen			Polieren	
	Schleifen	Bauschluss- reinigen	Grund- reinigen	Shampooenieren	Polieren von Wischpflegen	Polieren von Öl
PVC, CV, Linoleum, Kautschuk plan/leicht strukturiert		A: ② B: ③	③		①	
PVC, Kautschuk stark strukturiert		☀	☀		☀	
PUR vergütet plan/leicht strukturiert		A: ② B: ③	A: ② B: ③			
PUR vergütet stark strukturiert		☀	☀			
Parkett/Kork versiegelt			②/①		☀	
Parkett/Kork geölt/gewachst			②/①		☀	① + □
Teppichböden gegen Bürstmechanik unempfindlich				☀		
Parkett/Kork Boden-Feinschliff	⊗ K 100-120					
Parkett/Kork Lack-Zwischenschliff	⊗ K 120					
Estrich	⊙ K 16-80					
Spachtelmasse	⊙ K 40-80					

- Legende:**
- ① Pad weiss
 - ☀ Schrubbürste
 - ⊗ Schleifgitter
 - ② Pad rot
 - ☀ Polierbürste
 - ⊙ Schleifscheibe
 - ③ Pad grün
 - ☀ Shampooenierbürste
 - Baumwolltuch

- A:** Falls im Anschluss eine Einpflege mit Wischpflegemitteln oder keine Einpflege erfolgt.
B: Falls im Anschluss eine Einpflege mit Polymerdispersionen/ Permanentseigneln erfolgt.

Hinweise: Schleifarbeiten erfolgen unter Verwendung der Staubabsaugung. Die Bauschluss- und Grundreinigung erfolgt unter Verwendung des Tanks.

Beachten Sie bei der Durchführung von Maßnahmen und Auswahl des geeigneten Zubehörs auch die Hinweise in der jeweiligen belagsspezifischen Reinigungs- und Pflegeanleitung.

