



Strato Amber Prime

1 Productbeschrijving

Lak op waterbasis primer met honingkleurige pigmentatie.

- Roller primer voor hout en kurk vloeren.
- Warme kleur
- Geschikt voor vloerverwarming
- Op basis van speciale hoge kwaliteit acrylaat dispersies
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Sneldrogend met beperkte verruwing van het hout
- Kan gebruikt worden onder alle strato sealers
- Gis code W2 +, lage emissie en weinig geur


2 Toepassing

Voor hout en kurk vloeren voor de uiteindelijke afwerking met strato lakken. De amberkleurige honing toon simuleert een sterke korrel verbetering.

Goed schudden voor gebruik, gelijkmatig toepassen met de Aquatop-Roller op de geschuurde vloer. Als een sterkere witte tint is gewenst, kan een 2^e laag worden aangebracht. Breng tot slot 2 lagen strato lak aan.

Houd er rekening mee dat:

- De ondergrond moet professioneel worden geschuurd en gevoegd zijn voor het aanbrengen en moeten schoon en droog, vrij van olie, was en stof zijn. We raden schuren met 120 aan.
- hout dat is gedroogd (bijvoorbeeld bij renovatie schuren op grond verwarmde vloer) moet nat-gedweild worden voor het lakken, om kleurmarkeringen in het proces te voorkomen.
- Kamer temperatuur mag niet lager zijn dan + 15 ° C tijdens de applicatie en droogtijd.



Strato Amber Prime

3 Technische gegevens

Bevat stoffen: water, polyacrylaten, polyurethaan, kiezelzuur, wassen, glycolethers, additieven. Bevat 5- chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken. voc. (g/ l) 45 (ISO11890)/ GISCODE: W2 / DD + / 2004/42 / IA (j) (140) 140.

ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Buiten het bereik van kinderen houden. Volledig geleegde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.

4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

5 Droogtijd

Er kan zorgvuldig op worden gelopen en aan worden gewerkt na ongeveer 3 uur. (bij 20 ° C, 50% relatieve vochtigheid en luchtbeweging).

Tip: om het water te verwijderen, te versnellen het drogen en vocht te verminderen in het hout, raden we het gebruik van de Dr. Schutz droogventilator TG1 aan.



Strato Amber Prime

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.