



Strato Nature

1 Productbeschrijving

Twee-component speciale water dragende lak voor de natuurlijke uitstraling van de houten vloer ", zoals onbehandeld", mat, micro ruw, zonder kleur.

- Directe toepassing zonder primer
- Zeer goed bestand tegen zware slijtage
- Weinig geur
- Voor gebruik door professionals
- Makkelijk te gebruiken
- Zonder inherent te vergelen.
- Op basis van de moderne amine-vrij urethaan dispersies.
- Gis code W2/ DD +, lage emissies en lage geur.
- Conform ÖNORM C 2354 klasse C.

2 Toepassing

Geschikt als laklaag voor hout en kurk vloeren. Het onbehandelde effect wordt alleen behaalt in directe toepassing zonder dat er een aparte primer is gebruikt. Optionele primering is mogelijk met alle strato primers. Aanbevolen voor lichte houtsoorten, bij behandeling van een donkeren houtsoort raden wij aan om dit altijd eerst te testen.

Goed schudden voor gebruik. Meng goed en gelijkmatig met Crosslinker M in een verhouding van 10: 1. Na 10 minuten wachten dient er weer geroerd te worden voor gebruik. Aanbrengen met de Aquatop-roller op een vloertemperatuur van minimaal 15 graden. 3 lagen aanbrengen als er geen primer ligt, wanneer deze er wel is breng dan 2 lagen aan.

- De professioneel geschuurde en gevoegde ondergrond moet schoon, droog, vrij van olie, was en stof zijn.
- Vloer en temperatuur van het materiaal mag niet onder + 15 ° C te vallen tijdens applicatie en droogtijd.
- De regels van de professionele handelingen dienen in acht te worden genomen.



Strato Nature

3 Technische gegevens

Bevat stoffen: water, polyacrylaten, polyurethaan, kiezelzuur, glycolethers, additieven. Bevat 5-chloor-2- methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

voc. (g/ l) 27 (ISO11890)/ GISCODE: W2/ DD +/- 2004/42/ IA (j) (140) 140.

ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften.

CLP (basis): Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

CLP (Crosslinker M/ G): GHS 07, Attention. H332 Schadelijk bij inademing. H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280 draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. P362

Verontreinig de kleding. P405 Achter slot bewaren. EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden. Volledig geleegde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.


4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

5 Verpakkingseenheid

Kan zorgvuldig op worden gelopen of aan worden gewerkt, na ongeveer 3 uur (bij 20 ° C en 50% relatieve vochtigheid, ventilatie). Het behandelde gebied mag in de eerste 3 dagen niet nat worden of gedweild worden. Na minimaal 10 dagen kan de vloer worden verzorgd of kan er tapijt op worden gelegd.

Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.



Strato Nature

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.