

## Strato Frost prime 202

### 1 Productbeschrijving

Lak op waterbasis, primer met verhelderende pigmentatie.

- Geeft een rustige kleur.
- Vermindert binding
- Geschikt voor onder de vloer verwarmde vloeren.
- Sneldrogend.
- Kan gebruikt worden onder alle STRATO-sealers.
- Gis-code W2 +, lage emissies en lage geur.

### 2 Toepassing

Voor licht hout en parketvloeren, voor de uiteindelijke afwerking met strato lakken. Speciaal aanbevolen voor lichte houtsoorten (esdoorn, essen, ...) om hun lichte toon te behouden. Wij adviseren testen voor het gebruik op donkere houtsoorten.

Goed schudden voor gebruik, gelijkmatig toepassen met de Aquatop-Roller op de geschuurde vloer. Als een sterkere witte tint is gewenst, kan een 2<sup>e</sup> laag worden aangebracht. Breng tot slot 2 lagen strato lak aan.

Houd er rekening mee dat:


- De ondergrond moet professioneel worden geschuurd en gevoegd zijn voor het aanbrengen en moeten schoon en droog, vrij van olie, was en stof zijn. We raden schuren met 120 aan.
- hout dat is gedroogd (bijvoorbeeld bij renovatie schuren op grond verwarmde vloer) moet nat-gedweild worden voor het lakken, om kleurmarkeringen in het proces te voorkomen.
- Kamer temperatuur mag niet lager zijn dan + 15 ° C tijdens de applicatie en droogtijd.

### 3 Technische gegevens

Bevat stoffen: water, polyacrylaten, polyurethaan, kiezelzuur, wassen, glycoethers, additieven. Bevat 5- chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken. voc (g / l) 47 (ISO11890) / GISCODE: + W2 / 2004/42 / IIA (i) (140) 140.

ADR / RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Buiten het bereik van kinderen houden . Volledig geleegde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.



## Strato Frost prime 202

### 4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

### 5 Droogtijd

Er kan zorgvuldig op worden gelopen en aan worden gewerkt na ongeveer 3 uur. (bij 20 ° C, 50% relatieve vochtigheid en luchtbeweging).

Tip: om het water te verwijderen, te versnellen het drogen en vocht te verminderen in het hout, raden we het gebruik van de Dr. Schutz droogventilator TG1 aan.

## Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge  
Kwaliteits vloerreinigings- en  
Onderhoudsproducten en  
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV  
Utrechtsestraatweg 198B  
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040  
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.