



Strato Towel prime

1 Productbeschrijving

Sealer voor toepassing op hout, parket en kurkvloeren. Lage uitstoot en bijna geurloos. Behoud het imago van de natuurlijke hout kleur.

Bruikbaar als sealer

verminderd randbinding

kan gebruikt worden met alle strato sealers.

Gis code W2 +.

abZ-Nr. onder 1K-strato-sealer: Z-157,10-157 abZ-Nr. onder 2K-strato-sealer: Z-154,10-155

2 Toepassing

Primer voor hout en parketvloeren, voor de deklaag met de strato lak.

Goed schudden voor gebruik. Aanbrengen met een spatel, na een korte droogtijd de vloer voor de 2^e keer behandelen. Na het drogen kan de lak worden toegepast, zonder hiervoor de vloer te schuren.

- De professioneel geschuurde en gevoegde ondergrond moet schoon, droog, vrij van olie, was en stof zijn.
- Kamer en de temperatuur van het materiaal mag niet onder + 15 ° C te vallen tijdens behandeling en droogtijd.
- De regels van de professionele handel dienen in acht te worden genomen.


3 Technische gegevens

Bevat stoffen: water, polyacrylaten, kiezelzuur, glycolethers, additieven. Bevat 5-chloor-2-methyl-4- isothiazolin-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

voc. (g/ l) 49 (ISO11890)/ GISCODE: + W2/ 2004/42/ IIA (i) (140) 140.

ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Buiten het bereik van kinderen houden. Volledig geleegde containers kunnen worden afgevoerd in huishoudelijk afval.



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Strato Towel prime

4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

5 Droogtijd

Na ongeveer 60 minuten drogen (23 ° C, vochtigheid 50% rel. Luchtverplaatsing) kan er weer worden gewerkt aan de vloer. Voordat u verder werkt op de vloer, moet de prime volledig zijn uitgedroogd.

Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kan de droogtijd aanzienlijk verlengen.

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040

Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.